


ANKARSPIK, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Ankarspik används tillsammans med ESSVE Byggbeslag där håldiameter 5,0 mm krävs för spikdiameter 4,0 mm. Längd på spik anpassas till virkesdimension och belastningskrav.

BESKRIVNING

ESSVE Ankarspik är tillverkad av stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den finns även med varmförzinkad ytbehandling, C3, samt rostfritt stål syrafast A4 för mycket utsatt miljö som till exempel marin miljö. ESSVE Ankarspik uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar						
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
851826	4 mm	35 mm	8 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
851812	4 mm	40 mm	8 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
851811	4 mm	50 mm	8 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
851813	4 mm	60 mm	8 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓