

NYCKELANKARE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nyckelankare FZB används för upphängning av rör, sprinkler, undertak och ventilationstrummor i betong, tegel, natursten och håldäckselement. Tillsammans med pendel eller patentband skapas ett flexibelt och enkelt infästningssystem.

Därför ska du välja ESSVE Nyckelankare FZB:

- Ger ett flexibelt infästningssystem tillsammans med pendel eller patentband
- Expanderar vid montering för stark och säker infästning
- Kan användas i betong, tegel, natursten och håldäckselement
- För upphängning av rör, sprinkler, undertak och ventilationstrummor
- Tillverkat av härdat fjäderstål med blankförzinkad ytbehandling

BESKRIVNING

ESSVE Nyckelankare FZB används för upphängning av rör, sprinkler, undertak och ventilationstrummor i betong, tegel, natursten och håldäckselement.

Tillsammans med pendel eller patentband ger nyckelankaret ett flexibelt infästningssystem för olika typer av installationsarbeten.

Nyckelankaret är tillverkat av härdat fjäderstål med blankförzinkad ytbehandling. Bladdelen är försedd med ett avlångt hål med höjden 5,0 mm och längden 21 mm samt ett centrumhål Ø8 mm.

Vid montering slås nyckelankaret in i ett förborrat hål med diameter 8 mm. När ankaret slås in pressas den rörformade delen samman och kläms fast i hålet.

MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med diameter 8 mm i underlaget.
- För in nyckelankaret i det förborrade hålet.
- Slå in nyckelankaret tills det sitter korrekt monterat.
- Montera pendel eller patentband i nyckelankaret.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



1. Borra hål Ø8 mm. Borrdjup min. 30 mm.



2. Nyckelankaret slås sedan in i hålet.



3. Montaget är klart.


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305005	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 204	90 ST



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel