

HF SPIKPLUGG MED KRAGE, ROSTFRI A2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE HF Spikplugg med krage för lättare montage i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement. Förmonterad konstruktion med plugg och spik för smidig montering, Pozidriv-spåret möjliggör enkel demontering vid behov. Spik i A2, plugg i nylon.

Därför ska du välja ESSVE HF Spikplugg:

- Förmonterad plugg och spik
- Lämplig för genomsticksmontage
- Kort expansionsdel för hårda homogena material
- Spikas i och kan skruvas ur vid demontering
- Pozidriv-spår för enkel demontering Rostfri spik i A2-kvalitet

BESKRIVNING

ESSVE HF Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp och liknande applikationer i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement.

Spikpluggen består av en specialkamgångad spik som är förmonterad i en nylonplugg. Pluggen har en kort expansionsdel som är anpassad för hårda homogena material.

Spiken är tillverkad av rostfritt stål A2 och pluggen av nylon.

Spikens skalle är försedd med Pozidriv-spår, vilket gör att infästningen enkelt kan demonteras vid behov.


För dimension 10 mm levereras plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen ska då först tryckas in i borrhålet och därefter slås spiken in.

ESSVE HF Spikplugg är bedömd i SundaHus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med samma diameter som pluggens dimension.
- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- För in spikpluggen genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in spiken tills infästningen sitter korrekt.
- För dimension 10 mm monteras först pluggen i hålet och därefter spiken.
- Vid demontering används Pozidriv-spåret i spikhuvudet.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Tegel



Natursten

Specifikation

Korrosivitetsklass

C4 A2

Miljökodning

Utomhus

A2

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304760	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304765	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST
304766	6 mm	55 mm	25 mm	6 mm	60 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304768	8 mm	75 mm	35 mm	8 mm	80 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	75 ST