

BALSKO, UTVÄNDIGA FLIKAR, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Balkskor är avsedda till förankring av träbalkar och bjälklag i samma plan, såväl trä mot trä som trä mot betong eller murverk.



BESKRIVNING

Tillverkad av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt. Balkskorna är försedda med 5 mm hål för spik/skruv samt 9 mm eller 11 mm hål för bult. Det finns även ett 7 mm hål på balkskoflänsen som hamnar under balken. Balkskor finns i två utföranden dels med utvändiga flikar, Standard, dels med invändiga flikar, Typ I.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Balkskor monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Balkskorna fullspikas eller spikas delvis beroende på belastningen. Vid montering mot massiva eller porösa stenmaterial används bulthålen och lämplig infästning, se Infästningar.



Trä



Betong

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
453155	36 mm	142 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	
452268	40 mm	140 mm	2 mm		1 ST	✓
452250	45 mm	97 mm	2 mm		1 ST	✓
452252	45 mm	137 mm	2 mm		1 ST	✓
452254	45 mm	167 mm	2 mm		1 ST	✓
452278	45 mm	197 mm	2 mm		1 ST	✓
452276	48 mm	95 mm	2 mm		1 ST	✓
452274	48 mm	136 mm	2 mm		1 ST	✓
451044	48 mm	166 mm	1,5 mm		1 ST	✓
452280	48 mm	166 mm	2 mm		1 ST	✓
452256	51 mm	135 mm	2 mm		1 ST	✓
452258	51 mm	165 mm	2 mm		1 ST	✓
452260	51 mm	195 mm	2 mm		1 ST	✓
452270	60 mm	190 mm	2 mm		1 ST	✓
452262	76 mm	152 mm	2 mm		1 ST	✓
452272	90 mm	145 mm	2 mm		1 ST	✓
452266	100 mm	140 mm	2 mm		1 ST	✓
453148	115 mm	162 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	
453154	140 mm	180 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	