

SMÅPACK EXPANDERSPIK


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Expanderspik används för lätta montage och genomsticksmontage i betong, tegel eller natursten. Den är idealisk där kort sättdjup krävs, och används t.ex. vid montering av trä-/stålreglar, innerväggar och spikläkt för undertak.


BESKRIVNING

Spiken är rörformad och tillverkad av härdat fjäderstål, med en blankförzinkad ytbehandling. När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet, pressas den samman något. Fjäderstålets egenskaper att vilja återta sin ursprungliga form gör att Expanderspiken kläms fast i hålet. Den parallella expansionen längs hela spiken ger en stor anliggning mot underlaget, vilket medför en stark och säker infästning.


MONTERING




1. Borra ett hål med samma håldiameter som spikdiametern.



2. Slå i spiken.



3. Montaget är färdigt.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
10003596	8 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	45 mm	40 mm	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003597	8 mm	110 mm	13 mm	70 mm	8 mm	45 mm	40 mm	zip-lock påse 16cm	8 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
305201	MONTAGEVERKTYG EXPANDERSPIK SDS	1 ST