

SMÅPACK FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvärdig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.


BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålselement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv ska alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8. Fasadplugg GXL är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålstén



Betong



Håltegel



Lättbetong



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003623	8 mm	100 mm	30 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST	✓
10003624	8 mm	120 mm	50 mm	8 mm	80 mm	70 mm	TX30	zip-lock påse 16cm	8 ST	✓