

PANELSPIK 34° RUNT HUVUD, RINGAD, HGC

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Panelspik är avsedd för montering av träpaneler och fasadbeklädnad utomhus.

BESKRIVNING

ESSVE Panelspik är varmförzinkad C3 och avsedd för montering av träpaneler och fasadbeklädnad. M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader. ESSVE Panelspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Övermålning skall ske för att undvika zinkrinningar.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
777604	2,8 mm	48 mm	6,2 mm	Papp	Kartong	1995 ST	✓
777605	2,8 mm	55 mm	6,2 mm	Papp	Kartong	1995 ST	✓
777606	2,8 mm	70 mm	6,2 mm	Papp	Kartong	1995 ST	✓
777607	2,8 mm	75 mm	6,2 mm	Papp	Kartong	1995 ST	✓