PRODUKTBLAD

Gräsarmeringssten Drain 263x88x70 mm

GRÄSARMERING

Gräsarmering är en smart produkt med många användningsområden – som en ”osynlig” extra parkeringsplats eller en smygande gång på gräsmattan, som brandväg utmed en fasad eller erosionsskydd i slänter, och så vidare. Gräset kan gärna bytas ut mot våra vackra dekormaterial. Fogarna fylls med gårdsgrus, stenflis eller fogsand med gräsfrö för att vackert smälta in i grönområden. Ytan blir stark och tålig och lämpar sig väl för parkeringar, och olika uppställningsytor. Dessa produkter infiltrerar också ned regnvatten på ett bra och effektivt sätt.






Grå 2150207L

Produktinformation

Längd mm	263
Bredd mm	88
Höjd mm	70
Vikt kg/st	3,00
Vikt kg/st	3,00
Antal st/pall	360
Vikt kg/pall	1080
Antal m²/pall	8,37
Vikt kg/m²	129
Antal st/m²	43,20
Antal st/pall	360
Trafikklass	1a
Användningsområde	Tung, normal trafik
OBS!	Dränerande yta 20%, vilket ger initial infiltrationskapacitet > 6000 mm/h. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Södra Sandby.



Tung, normal trafik



Lämplig för maskinläggning

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-888 00 00 I Fax: 010-888 02 60 I info@benders.se I www.benders.se

Mer om Benders
www.benders.se