PRODUKTBLAD

Gräsarmeringsplatta Drain 400x400x100 mm

GRÄSARMERING

Gräsarmering är en smart produkt med många användningsområden – som en ”osynlig” extra parkeringsplats eller en smygande gång på gräsmattan, som brandväg utmed en fasad eller erosionsskydd i slänter, och så vidare. Gräset kan gärna bytas ut mot våra vackra dekormaterial. Fogarna fylls med gårdsgrus, stenflis eller fogsand med gräsfrö för att vackert smälta in i grönområden. Ytan blir stark och tålig och lämpar sig väl för parkeringar, och olika uppställningsytor. Dessa produkter infiltrerar också ned regnvatten på ett bra och effektivt sätt.




Produktinformation

Längd mm	400
Bredd mm	400
Höjd mm	100
Vikt kg/st	24,00
Antal st/pall	48
Vikt kg/pall	1152
Antal m²/pall	7,68
Vikt kg/m²	150
Antal st/m²	6,25
Trafikklass	1a
Användningsområde	Tung, normal trafik
OBS!	Dränerande yta 38,3%, vilket ger initial infiltrationskapacitet >11500 mm/h. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta, Södra Sandby och Uddevalla.



Grå 2150007B



Tung, normal trafik



Lämplig för maskinläggning

Benders Sverige AB | Edsvära | Box 20 | SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-888 00 00 | Fax: 010-888 02 60 | info@benders.se | www.benders.se

Mer om Benders
www.benders.se