

Utomhustvätt

Innan du målar fasaden får du inte glömma bort att först tvätta den. Utomhustvätt är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar fett, smuts och sot.

Utomhustvätten kan användas på alla slags ytor utomhus. Produkten går att använda både för mer kontinuerligt underhåll och för rengöring vid målning. Vid underhållsrengöring blir behandlade ytor rena och behåller sin glans. Vid rengöring innan målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning. Om huset är rent så håller färgen längre – se till att ge din fasad rätt omvårdnad med Utomhustvätt.



TEKNISK INFORMATION

Materialåtgång	15-150 m ² /l
Innehåller	AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE, C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicering

VID UNDERHÅLLSTVÄTT: 1 dl utomhustvätt till ca 2 liter vatten. 1 liter räcker till ca 150m².

TVÄTTNING INNAN MÅLNING ELLER VID ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA: 1 dl utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 liter räcker till ca 80m².

VID MYCKET KRAFTIGT NEDSMUTSADE YTOR ELLER FLÄCKAR: 1 liter utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 liter räcker till ca 15m².

ANVÄNDNING: Vät med vatten de ytor som ska rengöras.

VID TVÄTTNING AV TRÄYTOR: Applicera tvättlösningen med svamp eller borste nedifrån och upp och låt medlet verka max 15 minuter. Man kan med fördel använda skumspruta. Spruta på skummet nedifrån och upp och använd gärna varmt vatten. Var försiktig vid användning av högtrycksaggregat så att inte vatten tränger in i fogar och oskyddat trä. Skrubba ytan med rotborste eller Scotch Brite. Skölj sedan noga med vatten – helst med vattenslang och ljummet vatten.

OBS! Vid underhållstvätt använd ej Scotch Brite. Ytor som är angripna av alg och mögel tvättas med Beckers Alg & Mögeltvätt.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för farligt avfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.