Panellack



Håll träpanelen i gott skick med hjälp av Panellack. Panellack är ett halvmatt klarlack förstärkt med UV-skydd som används för lackning av vägg- och takpanel inomhus. Produkten kan även användas för lackning på papperstapeter och som grundlack på möbler och golv. Fördelarna med att stryka på Panellack är många. Bland annat fördröjer lacket träets gulning, ger en fin ytfilm och en lättskött yta.

BASTA ALFA

TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvmatt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	8-10 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 2 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
VOC	Gränsvärde (A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Beckers

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OBEHANDLADE TRÄYTOR: rengörs från smuts och damm.

LACKADE YTOR: Spruta på Becker Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Slipa med medelfint slippapper.

Applicering

OBEHANDLADE TRÄYTOR lacka 2 gånger med Beckers Panellack. Slipa med medelfint slippapper mellan strykningarna.

LACKADE YTOR lacka 1-2 gånger med Panellack.

Skötselråd

Rengöring
Vid behov, tidigast ca 1 månad efter att Panellack har applicerats: rengör ytan försiktigt med en fuktig rengöringsduk, svamp eller mjuk borste och ett neutralt (pH 6–8) rengöringsmedel. Använd sparsamt med vatten. Hårt nedsmutsade ytor rengörs med ett milt alkaliskt (pH 8–10) rengöringsmedel och exempelvis en rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan noggrant men försiktigt.

Underhållsbehandlig
Ytor som är behandlade med Panellack kan fortsätta behandlas med liknande vattenburna lacker. Se avsnittet ”Förberedelse av ytor”.

Viktigt

Rör alltid om lacken före användning.

Undvik lackning om ytan är kallare än +5°C.

Panellack rekommenderas inte i våtutrymmen eller på möbler eller andra "ställytor".

Innehåller Tinuvin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se