Isolerfärg Matt

Isolerfärg Matt är en vattenburen vägg- och takfärg med isolerande egenskaper för nikotin-, sot-, och vattenskadade ytor. Lämplig inomhus på gips, glasfiber, tegel, puts, spackel, betong och trä. Isolerfärg Matt kan brytas i ljusa kulörer och användas som färdigstrykning.

BASTA
ALFA

TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, högtryckssprutning
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	7-9 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 4 h.
VOC	Gränsvärde (A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Beckers

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Rengör ytorna från smuts och damm. Vid risk för svåra genomslag, på papperstapeter eller träpaneler rekommenderas en strykning med Isolergrund för bättre isolering.

Applicering

Måla 2 gånger med minst 4 timmars torktid mellan strykningarna. 24 timmars torktid rekommenderas för full isolerande funktion. Isolerfärg Matt kan övermålas med vägg-, tak-, och lackfärger ur Beckers inomhussortiment.

Viktigt

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se