



jalas® GREEN LINE 6468 EKO

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Se mer

FÖRSTA SKYDDSSKON MED EU-ECOLABEL

Första skyddsskon med EU-Ecolabel. Metallfri med spiktrampskydd i plasmabehandlad textil, tåhätta i komposit och innersula med extra stötdämpning, slitsula i PU. Material i ovandelen: microfiber.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Uppfyller EU-blommans miljökriterier
- ProNose tåslitskydd
- Ventilerande innersula
- Oljebeständig yttersula
- Metallfri
- Antistatiska egenskaper
- Stabilizator
- Fri från material av animaliskt ursprung

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, Krav på metallfria skor, Miljöer med risk för sulgenomträngning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Flygplatsarbeten

SPECIFIKATION
TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Smal/Normal
KOLLEKTION Green Line
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Komposit
FODERMATERIAL Polyamid
INNERSULA JALAS 8303 FX3 Supreme
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU
STÄNGNING Snörning
LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 90 cm
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.1 kg

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

FUNKTIONER
- Kompositthätta
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Ergothan stötdämpningssystem
- Stabilisator
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
36	6468-36	6408487418372
37	6468-37	6408487418389
38	6468-38	6408487418396
39	6468-39	6408487418402
40	6468-40	6408487418419
41	6468-41	6408487418426
42	6468-42	6408487418433
43	6468-43	6408487418440
44	6468-44	6408487418457
45	6468-45	6408487418464
46	6468-46	6408487418471
47	6468-47	6408487418488

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.