

En mjuk och bekväm skyddssandal för inomhusbruk med skyddsklass S1 P och BOA® Fit System.

jalas® ZENIT 1708

EN ISO 20345:2022 S1, PS, SR, FO, SC, LG

Se mer

En mjuk och bekväm skyddssandal för inomhusbruk med skyddsklass S1 P och BOA® Fit System. Ovandelen i PU-belagt spaltläder med foder i polyester och polyamid värmer och skyddar fötterna hela dagen. Skon har en oljebeständig yttersula i RPU som ger extremt bra grepp på hala ytor samt JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad mjuk textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- RPU-yttersula med grepp
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. xrd PROTECTION LEATHER WORKING GROUP

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Sandaler
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Zenit
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Spaltläder
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester, polyamid
INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.31 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, PS, SR, FO, SC, LG

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.