



jalas® GRAN PREMIO 1598 GP

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

Se mer

MELLANHÖG MODELL FÖR RIKTIGT GROVA JOBB

Denna mellanhöga känga i Gran Premio-familjen är gjord av slitstarkt material för krävande arbetsmiljöer och är isolerad både mot värme och kyla. Den är extra bred och har skydd som t.ex FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en båge för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och en lätt aluminiumtåhätta.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Lättskött ovandel
- Rymlig passform
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälgplös
- Polstrat skaft
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Ankelstöd
- Dragöglor
- ESD
- Vattenavvisande läder
- Värmeisolerande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. Xrd PROTECTION LEATHER WORKING GROUP

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Kalla miljöer, Varma miljöer, Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer, Explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper, Gummi- och plastvaruindustri, Glas-, keramik- och byggmaterial, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Allmän ordning, säkerhet och försvar

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål
PASSFORM Bred
KOLLEKTION Gran Premio
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyamid
INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.33 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

FUNKTIONER

- Aluminiumtåhätta
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Rymlig passform
- Ergothan stötdämpningssystem
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1598-35	6408487529016
36	1598-36	6408487529054
37	1598-37	6408487529092
38	1598-38	6408487529139
39	1598-39	6408487529177
40	1598-40	6408487529214
41	1598-41	6408487529252
42	1598-42	6408487529290
43	1598-43	6408487529337
44	1598-44	6408487529375
45	1598-45	6408487529412
46	1598-46	6408487529450
47	1598-47	6408487529498
48	1598-48	6408487529535
49	1598-49	6408487529573
50	1598-50	6408487529610

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.