

Lätt, sportig och bekväm – en låg yrkessko med sidomonterat smidigt BOA® Fit System.

jalas® SPOC 5362

ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2012 01, A, E, FO, SRC

Se mer

Lätt, sportig och bekväm – en låg yrkessko med sidomonterat smidigt BOA® Fit System. Ovandelen i ventilerande textil ger ett stabilt men flexibelt stöd för fötterna och håller dem svala när det är varmt. En oljebeständig slitsula i nitril ger extremt bra grepp i hala miljöer, och JALAS® dubbla slagskyddszoner i PORON® XRD® skyddar fötterna under hela dagen.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Motverkar risk för:, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lokalvård, Hotell- och restaurangarbeten, Sjukvårdsarbeten, Omsorgsarbeten, Servicearbeten, Kontorsarbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION SpOc
OVANDELSMATERIAL Textil
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS FX2 Pro SpOc
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.73 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

FUNKTIONER

Antistatiska egenskaper

Ergothan stötdämpningssystem

ESD

Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5362-35	6408487510465
36	5362-36	6408487510472
37	5362-37	6408487510489
38	5362-38	6408487510496
39	5362-39	6408487510502
40	5362-40	6408487510519
41	5362-41	6408487510526
42	5362-42	6408487510533
43	5362-43	6408487510540
44	5362-44	6408487510557
45	5362-45	6408487510564
46	5362-46	6408487510571
47	5362-47	6408487510588
48	5362-48	6408487510595

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.