

En tålig, medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå (S3) och BOA® Fit System för grövre arbeten.

## jalas® HEAVY DUTY 1278

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

Se mer

En tålig, medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå (S3) och BOA® Fit System för grövre arbeten. Ovandelen i PU-belagt läder och mikrofiber skyddar foten och erbjuder extra ankelstöd. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger extremt bra grepp, och JALAS® kompositthåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® innebär tryggare arbetsdagar.

### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

### FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- TPU Heel Support
- Bälgplös
- Vadderad med Memory foam
- BOA® Fit System
- Ankelstöd
- Dragöglor
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

## SPECIFIKATION

**TYP** Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
**KATEGORI** Cat. II
**SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL** Stål
**PASSFORM** Normal
**KOLLEKTION** Heavy Duty
**OVANDELSMATERIAL** PU-belagt läder
**PRONOSE MATERIAL** PU
**TÅHÄTTA MATERIAL** Komposit
**FODERMATERIAL** Polyester, polyamid
**INNERSULA** JALAS 8217 FX2 Climate
**INNERSULEMATERIAL** Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
**BINDSULA MATERIAL** Mellansula i PU
**YTTERSULA MATERIAL** Slitsula i nitril
**STÄNGNING** BOA® Fit System
**FÄRG** Svart
**NETTOVIKT (STLK. 42)** 1.4 kg

## KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

## FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Kompositthätta
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 35 | 1278-35 | 6408487506086 |
| 36 | 1278-36 | 6408487506093 |
| 37 | 1278-37 | 6408487506109 |
| 38 | 1278-38 | 6408487506116 |
| 39 | 1278-39 | 6408487506123 |
| 40 | 1278-40 | 6408487506130 |
| 41 | 1278-41 | 6408487506147 |
| 42 | 1278-42 | 6408487506154 |
| 43 | 1278-43 | 6408487506161 |
| 44 | 1278-44 | 6408487506178 |
| 45 | 1278-45 | 6408487506185 |
| 46 | 1278-46 | 6408487506192 |
| 47 | 1278-47 | 6408487506208 |
| 48 | 1278-48 | 6408487506215 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*