



jalas® HEAVY DUTY 1268

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

Se mer

Spiktrampskyddsmaterial stål, tåhättematerial komposit, mellansula i PU, slitsula i nitril, ovandelsmaterial PU-belagt läder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- TPU Heel Support
- Antistatiska egenskaper
- Bälgplös
- Polstrad skaftkant
- BOA® Fit System
- Vattenavvisande
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Varma ytor, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Heavy Duty
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Komposit
FODERMATERIAL Polyester, polyamid
INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.32 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Kompositthätta
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.