

Skyddssko för riktigt tungt arbete i tuffa miljöer, "airport friendly"

jalas® HEAVY DUTY 1338

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

Se mer

GÅ SMIDIGT GENOM SÄKERHETSKONTROLLEN

Denna skyddssko för tungt arbete i tuffa miljöer är "airport friendly" och passerar metalldetektorer utan problem. Vibram Arctic Grip-sulan är värmetålig och ger enastående grepp även på våt is. Skon är vattenavvisande och har ett BOA® Fit System för perfekt passform och lätt av-och påtagning. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit (PTC) textil, tåhätta i komposit.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälgplös
- Polstrad skaftkant
- BOA® Fit System
- Flygplatsvänlig
- Arctic Grip yttersula med grepp
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Reflex
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Heavy Duty
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Textil
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Komposit
FODERMATERIAL Polyamid
INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Arctic Grip-yttersula med grepp (HNBR-gummi + greppmönster)
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.39 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Kompositthätta
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1338-35	6408487514203
36	1338-36	6408487514234
37	1338-37	6408487514265
38	1338-38	6408487514296
39	1338-39	6408487514326
40	1338-40	6408487514357
41	1338-41	6408487514388
42	1338-42	6408487514418
43	1338-43	6408487514449
44	1338-44	6408487514470
45	1338-45	6408487514500
46	1338-46	6408487514531
47	1338-47	6408487514562
48	1338-48	6408487514593

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.