MASKINSPIK 34° D-HUVUD, HUGGEN, BLANK




ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Maskinspik 34°, huggen, är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns i alternativen blankförzinkad och med ytbehandlingen HGC (C3).

BESKRIVNING

ESSVE maskinspik 34° passar till samtliga standardverktyg för 34° spik. För min/max längd, se varje maskins produktblad.
ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.
ESSVE maskinspik är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.





Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blank
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
777411	2,8 mm	60 mm		Papp	BU2	1800 ST	✓
771006	2,8 mm	60 mm	6,8 mm	Papp		1995 ST	✓
777413	2,8 mm	75 mm		Papp	BU2	1300 ST	✓
771015	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	Papp		1750 ST	✓
777415	3,1 mm	90 mm		Papp	BU2	1200 ST	✓
771023	3,1 mm	90 mm	7,25 mm	Papp		1500 ST	✓