



jalas® HEAVY DUTY 1358

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3L, HRO, M, CI, FO, SC

Se mer

En rejäl, vattenavvisande medelhög skyddskänga med högsta skyddsklass (S3) och unikt BOA® Fit System. Ovandel i PU-belagt läder och mikrofiber med utmärkt stöd för foten och certifierat slagskydd för vristerna. Integrerat slagskydd för mellanfoten. En olje- och värmebeständig Vibram Arctic Grip yttersula ger stadiga fötter i hala och isiga miljöer. JALAS® kompositthåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd i mjuk textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Metatarsalskydd med integrerat PORON® XRD®
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälgplös
- Polstrat skaft
- Polstrad skaftkant
- BOA® Fit System
- Fotledsskydd
- Ankelstöd
- Dragöglor
- Flygplatsvänlig
- Arctic Grip yttersula med grepp
- ESD
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Reflex
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Krav på metallfria skor, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Heavy Duty
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Microfiber
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Komposit
FODERMATERIAL Teknisk fleece
INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Arctic Grip-yttersula med grepp (HNBR-gummi + greppmönster)
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.67 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EAC

EN ISO 20345:2022
S3L, HRO, M, CI, FO, SC

TP TC 019:2011

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Kompositthätta
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.