

Extra lång engångshandske i nitril. Slitstark och acceleratorfri.

TEGERA® 858

Se mer

Extra lång engångshandske i nitril. Slitstark och acceleratorfri. 0,15 mm slitstark tjock nitril med extra skyddande lång krage. Förbättrad komfort tack vare det smidiga materialet. Latex- och acceleratorfri med minskad risk för allergier. Godkänd för mathantering. Skyddar mot virus. 100 st/box. 10 boxar/kartong.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Godkänd för mathantering
- För pekskärmar
- Extra lång
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vattentät
- Elastisk
- Acceleratorfri

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mikrobiologiska riskmiljöer, Engångsbruk, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Servicearbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Boende och måltidstjänster (HoReCa), Livsmedels- och dryckesframställning, Allmän ordning, säkerhet och försvar

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÄNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Engångshandskar - Generellt skydd
KATEGORI Cat. III
TJOCKLEK (MM) 0,15 mm
LÄNGD 280 mm
SMIDIGHET 5
INSIDA Puderfri
FÄRG Lila
ANTAL I FÖRPACKNING 100 Pieces
PACK PER BUNT/KARTONG Not sold in bundle/10
AQL 1.5
FÖRPACKNINGSTYPER Box
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
KRAGMODELL Rullade kanter

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B
JKPT

FUNKTIONER

Generellt skydd

För pekskärmar

Vattentät

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	P	T
Skyddsnivå	2	6	3	4
Degradation %	39,3	-1,7	29,7	33,4

STORLEK	ART. NR	EAN
6	858-6	7340118324050
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
9	858-9	7340118313009
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.