



jalas® SPOC 5392

ASTM F2892-18 SD 35 EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E

Se mer

SKO FÖR SERVICEYRKEN, MED SNÖRNING

En certifierad och mycket bekväm arbetssko för dig som arbetar i servicesektorn och går och står hela arbetsdagen. Skon är testad och godkänd för halkskydd och har stötupptagande sula i flera lager som ger bra skydd för fötter, ben och rygg. Ovandel i textil gör skon sval och skön. Tack vare snörningen och en elastisk plös får skon en perfekt passform. ESD-certifierad för att skydda känslig elektronisk utrustning. Unisex.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Kontorsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION SpOc
OVANDELSMATERIAL Textil
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS FX2 Pro SpOc
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING Snörning
LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 110 cm
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.77 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

FUNKTIONER

Antistatiska egenskaper

Ergothan stötdämpningssystem

ESD

Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5392-35	6408487530104
36	5392-36	6408487530135
37	5392-37	6408487530166
38	5392-38	6408487530197
39	5392-39	6408487530227
40	5392-40	6408487530258
41	5392-41	6408487530289
42	5392-42	6408487530319
43	5392-43	6408487530340
44	5392-44	6408487530371
45	5392-45	6408487530401
46	5392-46	6408487530432
47	5392-47	6408487530463
48	5392-48	6408487530494

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.