



jalas® SPOC 5382

ASTM F2892-18 SD 35 ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E

Se mer

SKO FÖR SERVICEYRKEN, MED BOA®

En certifierad och mycket bekväm arbetssko för dig som arbetar i servicesektorn och går och står hela arbetsdagen. Skon är testad och godkänd för halkskydd och har stötupptagande sula i flera lager som ger bra skydd för fötter, ben och rygg. Ovandel i textil gör skon sval och skön och den sockliknande konstruktionen ökar bekvämligheten ytterligare. Tack vare BOA® Fit System på sidan får skon en perfekt passform. ESD-certifierad för att skydda känslig elektronisk utrustning. Unisex.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. Xrd PROTECTION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Motverkar risk för:, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Kontorsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION
TYP Yrkesskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION SpOc
OVANDELSMATERIAL Textil
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS FX2 Pro SpOc
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.75 kg

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

ASTM F2892-18
SD 35

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

FUNKTIONER
Antistatiska egenskaper

Ergothan stötdämpningssystem

ESD

Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5382-35	6408487530067
36	5382-36	6408487529665
37	5382-37	6408487529696
38	5382-38	6408487529726
39	5382-39	6408487529757
40	5382-40	6408487529788
41	5382-41	6408487529818
42	5382-42	6408487529849
43	5382-43	6408487529870
44	5382-44	6408487529900
45	5382-45	6408487529931
46	5382-46	6408487529962
47	5382-47	6408487529993
48	5382-48	6408487530029

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.