



TEGERA® 191

Se mer

VARM OCH VATTENTÄT TUMVANTE

Varmfodrad och vattentät tumvante i fullnarvigt nötläder med Aquathan®. Fodrad med Thinsulate™ 200 g som ger extra värme samtidigt som tumvanten är smidig och har utmärkt passform. Förstärkt tumme för ökad hållbarhet. Lämplig för arbete i snö och kyla. Tumvanten är vindtät, andas och har en extra lång krage.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra varm
- Luftig

FUNKTIONER

- Extra lång
- Förstärkt tumme
- Vindtät
- Vattentät

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Blåsiga miljöer, Utomhus, Torra miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lagerarbeten, Militärtjänst, Marina arbeten, Fiskeindustriarbeten, Fiske, Jakt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Köldisolerande handskar, Grovarbetshandskar
KATEGORI Cat. II
INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Nötnarv av högsta kvalitet
FODER Varmfodrad
FODERMATERIAL Thinsulate™ 200g
LÄNGD 342-396 mm
SMIDIGHET 2
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 3/30
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
KNÄPPNING Snörlås
KRAGMODELL Förlängd säkerhetskrage
KRAGE MATERIAL Textil
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester
SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Termoplastisk polyuretan (TPU)
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN ISO 21420:2020

EAC
EN 388:2016+A1:2018
2223X

EN 511:2006
331

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)

ANSI 3 ABR

FUNKTIONER

Varmt foder

Vattentät

Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
7	191-7	7340118354927
8	191-8	7340118355047
9	191-9	7340118301457
10	191-10	7392626075979
11	191-11	7340118301396
12	191-12	7340118301419

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.