

Mjuk och smidig syntethandske för lätt allroundarbete i torra och fuktiga miljöer.

TEGERA® 874A

Se mer

NITRILSKUM, KNOGDOPPAD, MED NOPPOR

Mjuk och smidig 15 gg syntetisk handske, knogdoppad i nitrilskum och med nitrilnoppor i handflatan för bättre grepp. Perfekt för finmonteringsarbete, inspektionsarbete och andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Mörkgrå och svart färg döljer smuts för ökad produktlivslängd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Oeko-Tex-certifierad.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Nötningsskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Måleriarbeten, Installationsarbeten, El-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION
TYP Monteringshandskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 15
FODERMATERIAL Nylon, Spandex
LÄNGD 220 -260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Noppor
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING 3/4 doppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Nitrilprickar
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018
4121A

EN 407:2020
X1XXXX

ANSI 6 ABR

STORLEK	ART. NR	EAN
7	874A-7	7340118494906
8	874A-8	7340118495057
9	874A-9	7340118495200
10	874A-10	7340118495354
11	874A-11	7340118495507

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.