ANKARMASSA ECM




ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Ankarmassa ECM är en 2-komponentsmassa för infästning av pinnbult och gängstång i massiva och porösa material som betong, natursten, tegel, hålstensmaterial, lättklinker och lättbetong. Styren- och ftalatfri, brett användningsområde.
Därför ska du välja ESSVE Ankarmassa ECM:

- För massiva och porösa material
- För infästning av gängstång och pinnbult
- Härdar på 45 min vid 20+ grader
- Styren- och ftalatfri
- CE-godkänd genom ETA-18/0638 och ETA-18/0639
- Finns i 165 ml, 300 ml och 420 ml patroner


Betong


Hålsten


Lättbetong


Lättklinker


Natursten


Tegel

BESKRIVNING

ESSVE Ankarmassa ECM är avsedd för infästning av pinnbult och gängstång i massiva och porösa material såsom betong, natursten, tegel, hålstensmaterial, lättklinker och lättbetong.
Ankarmassan är en 2-komponentsmassa bestående av polyesterharts, härdare och kvartssand. Produkten är styren- och ftalatfri.
Blandningen av massa och härdare sker i det specialutformade blandarmunstycket. Korrekt blandad ankarmassa ska ha en ljusgrå färg. Ankarmassa ECM härdar på 45 min vid 20+ grader.
Ankarmassa ECM finns i tre patronstorlekar: 165 ml, 300 ml och 420 ml. ECM 165 ml och ECM 300 ml används tillsammans med en standard patronspruta. För ECM 420 ml används ESSVE Patronspruta 400 ml.
Vid montering i hålstensmaterial ska ESSVE Perfohylsa användas. Perfohylsan finns i dimensioner anpassade för M8-M16 och ska fyllas helt med ankarmassa innan bulten monteras.
Borrhålet måste alltid rengöras noggrant före applicering. Allt löst damm och borrkax ska borstas och blåsas bort eftersom infästningens funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet.
ESSVE Ankarmassa ECM uppfyller CE-kraven genom ETA-18/0638 och ETA-18/0639.
Tom förpackning källsorteras som plast.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hålet enligt rekommenderad dimension.
- Borsta och blås rent borrhålet noggrant.
- Montera blandarmunstycket på patronen.
- Applicera ankarmassan i borrhålet.
- Vid hålstensmaterial används ESSVE Perfohylsa.
- Montera gängstång eller pinnbult i den färska massan.
- Låt ankarmassan härda enligt gällande anvisningar innan belastning sker.

Specifikation

Miljökodning	Utomhus

Artiklar

Art nr	Förpackning	Innehåll	CE
302305	Patron	0,165 L	✓
302330	Patron	0,3 L	✓
302342	Patron	0,42 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
302412	STÅLBORSTE RBT10 FÖR BORRHÅL 10MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302414	STÅLBORSTE RBT12 FÖR BORRHÅL 12MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302416	STÅLBORSTE RBT14 FÖR BORRHÅL 14MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302418	STÅLBORSTE RBT16 FÖR BORRHÅL 16MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302420	STÅLBORSTE RBT18 FÖR BORRHÅL 18MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302422	STÅLBORSTE RBT20 FÖR BORRHÅL 20MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302426	STÅLBORSTE RBT24 FÖR BORRHÅL 24MM MED M6-KOPPLING	1 ST

Art nr	Beskrivning	Innehåll
302430	STÅLBORSTE RBT28 FÖR BORRHÅL 28MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302434	STÅLBORSTE RBT32 FÖR BORRHÅL 32MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302740	STÅLBORSTE RBT35 FÖR BORRHÅL 35MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302436	STÅLBORSTE RBT FÖRLÄNGNING 300MM MED M6-KOPPLING	1 ST
302438	STÅLBORSTE RBT SDS PLUS ADAPTER MED M6-KOPPLING	1 ST
302340	BLANDARMUNSTYCKE 14W FÖR ANKARMASSA 5ST	5 ST
302344	BLANDARMUNSTYCKE FÖRLÄNGNING 500MM 5ST	5 ST
302616	PERFOHYLSA SH 12X80 10ST	10 ST
302610	PERFOHYLSA SH 16X85 10ST	10 ST
302612	PERFOHYLSA SH 16X130 10ST	10 ST
302614	PERFOHYLSA SH 20X85 10ST	10 ST
202237	PERFOHYLSA FÖR ANKARMASSA METALL 16X1000 2ST	2 ST
302792	BLÅSPUMP FÖR HÅLRENGÖRING 370 MM	1 ST
901190	RENBLÅSNINGSVERKTYG ESSVE	1 ST