



TEGERA® CHEMFORCE 186

Se mer

SÄKERT SKYDD MOT MÅNGA KEMIKALIER.

En mångsidig kemskyddshandske i 0,38 mm nitril, användbar för allt från hushåll till kemisk industri. Bra grepp tack vare upphöjt diamantmönster. Latexfri. 10 par/bunt. 10 buntar/kartong.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Godkänd för mathantering
- Ftalatfri
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vattentät

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Lokalvård, Mathantering, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Pappersindustriarbeten, Plattsättningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Utvinning av råolja och naturgas, Livsmedels- och dryckesframställning, Kemisk och petrokemisk industri, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÄNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar
KATEGORI Cat. III
KOLLEKTION Chemforce
TJOCKLEK (MM) 0,38 mm
LÄNGD 310 mm
SMIDIGHET 5
INSIDA Flossad
GREPPMÖNSTER Upphöjt diamant-greppmönster
FÄRG Grön
PAR PER: BUNT/KARTONG 10/100
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

FUNKTIONER

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	J	K	L	O	T
Skyddsnivå	2	6	6	3	4	6
Degradation %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

STORLEK	ART. NR	EAN
7	186-7	7392626035041
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.