

Extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer. Vattentät.

TEGERA® OIL GRIP 8853R

Se mer

VATTENTÄT, HEL- OCH TRIPPELDOPPAD

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer. Vattentät och godkänd för skydd mot heptan (J). Hel- och trippeldoppad med nitrilskum och en lång manschett. Stickad i 18 gg och tillverkad av upp till 90 % återvunnen polyester. Dessutom är handskarna touchscreen-kompatibla, så att du alltid kan behålla dem på vid hantering av skärmar. Oeko-Tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Finns i många storlekar. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Mycket bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Extra lång
- Olje- och fettresistent
- Vindtät
- Vattentät
- Tunn

OBT™ OGT™ OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Byggarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Gruvarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinning av råolja och naturgas, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÄNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. III
KOLLEKTION Oil Grip
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL Återvunnen polyester
LÄNGD 250-285 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING Heldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Återvunnen polyester
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777 EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4111X

EN 407:2020 X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type C J

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

Denna modell är inte certifierad för kemikalieskydd

FUNKTIONER

För pekskärmar

Vattentät

Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8853R-6	7340118488752
7	8853R-7	7340118488905
8	8853R-8	7340118489056
9	8853R-9	7340118489209
10	8853R-10	7340118489353
11	8853R-11	7340118489506
12	8853R-12	7340118489650

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.