

## Suoritustasoilmoitus

Nro. 02019.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Arvo Bitumivuorauspaperi.

2. Tuotteen tunnistus:

| Tuotenimi                                  | Nimikenumero | Mitat         |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| Arvo Bitumivuorauspaperi 30 m <sup>2</sup> | 06919        | 1,25 m x 24 m |

3 Aiottu käyttötarkoitus: Seinien aluskerrokset, STANDARDI: EN 13859-2.

4 Valmistaja: Tectis Oy  
Mäntimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-2)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-02597-13.

9. Ilmoitetut suoritusastot

| Perusominaisuudet                                                                                                  | Suoritusasto                                                                      | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Palotekninen käyttäytyminen                                                                                        | <b>Luokka F</b>                                                                   | <b>EN 13859-2:2010</b>              |
| Vesitiiveys                                                                                                        | <b>Luokka W2</b>                                                                  |                                     |
| Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)                                                                                        | <b>0,11 (0,10...0,12) m</b>                                                       |                                     |
| Vetolujuus pituussuuntaan<br>Murtovenymä pituussuuntaan<br>Vetolujuus poikkisuuntaan<br>Murtovenymä poikkisuuntaan | <b>595 N/50mm -15/+24<br/>2,5 % ± 0<br/>230 N/50mm -5/+11<br/>5,4 % -0,4/+0,9</b> |                                     |
| Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan<br>Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan                             | <b>19,3 N -4,4/+5,2<br/>18,0 N -6,9/+4,8</b>                                      |                                     |
| Kylmätaivutettavuus                                                                                                | <b>NPD</b>                                                                        |                                     |
| Vanhennettuna :<br>- Vesitiiveys<br>- Vetolujuus pituussuuntaan<br>- Vetolujuus poikkisuuntaan                     | <b>Luokka W2<br/>475 N/50mm -83/+56<br/>218 N/50mm -29/+10</b>                    |                                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja