

Suoritustasoilmoitus	
Tunniste: Baros Sokkelilevy	
Päiväys: 2018 01 25. Versio: 2	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Baros Sokkelilevy	
Katso tuotteen pakkauskääre.	
Laadunvalvonnan varmentamistodistuksen tuotteen suoritustason jatkuvuudesta ja tehtaan laadunvalvonnasta on antanut laadunvalvonnan sertifiointilaitos SINTEF, nro. 1071-CPR-1196/1197 AVCP 2+	
NS-EN 13967:2012 / NS-EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norja
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Vetolujuus	
• Vetolujuus pituussuuntaan (N/50 mm)	260
• Vetolujuus poikkisuuntaan (N/50 mm)	220
• Venymä pituussuuntaan (%)	≥15
• Venymä poikkisuuntaan (%)	≥15
Staatinen puhkaisulujuus, $\phi = 10$ mm (kg)	≥20
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500 g (menetelmä A): (m)	≥0,4
Sauman vetolujuus	NPD*
Vesitiiveys: Kestävyys	
• Lämpövanhennuksen jälkeen	Kestää
• Kemiallisen vanhennuksen jälkeen	Kestää
Vesihöyryn vastus (m)	280 ±25%
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita

*NPD: Suoritustasoa ei ole määritetty

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Paikka ja aika	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2018 01 25	