

Sokkelikaista

Solumuovinen sokkeli- ja väliseinäkaista



TUOTEKUVAUS

Sokkelikaista on valmistettu ristosilloitetusta polyeteeni-solumuovista suljetulla solurakenteella. CE- merkitty tuote on vanhenemisen- ja alalinkestoinen. Sokkelikaista ehkäisee kosteuden kapillaarista siirtymistä rakenteeseen tai rakennusmateriaalien välissä. Sokkelikaista ehkäisee myös alustan epätasaisuudesta johtuvia ilmavuotoja, sekä parantaa rakenteen äänieristystä. Sokkelikaistaa on saatavana useita eri leveyksiä.

KÄYTTÖALUEET

Käytetään erilaisten rakenteiden liitoskohdissa. Yleinen käyttöesimerkki on sokkelin ja alajuoksun välinen liitos. Käytetään myös seinä- ja kattorakenteiden liittymäkohdissa. Tuoteperheeseen kuuluvaa solumuovi-väliseinäkaistaa käytetään puu- tai metallirakenteisten väliseinien rakentamisen yhteydessä. Kevyt ja sitkeä solumuovi on helppo työstää.

ASENNUS

Alustan tulee olla suora, puhdas ja vapaa kaikesta irtoliasta ja laastijäämistä. Sokkelikaista levitetään suoraan rullasta tiivistettävään alustaan ja jätetään puristuksiin kahden kappaleen väliin.

Kiinnitys tapahtuu kappaleiden kiinnityksen yhteydessä. Sokkelikaistan läpi voidaan naulata, ruuvata tai pultata. Jatkoliitokset teipataan ja tiivistetään Sitko Flex tai Sitko Elastic teipillä. Teippaus tehdään koko liitoksen sauman ympäri.



Osoitteessa www.tectis.fi tai QR-koodilla



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / rll
06944	Sokkelikaista 100 mm	100 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	0,86 kg
06945	Sokkelikaista 125 mm	125 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	1,17 kg
06946	Sokkelikaista 150 mm	150 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	1,30 kg
06947	Sokkelikaista 175 mm	175 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	1,64 kg
06948	Sokkelikaista 200 mm	200 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	1,88 kg
06956	Sokkelikaista 225 mm	225 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	2,10 kg
06949	Sokkelikaista 250 mm	250 mm x 6 mm x 50 m	1 rll	2,35 kg
06943	Väliseinäkaista 70 mm	70 mm x 6 mm x 10 m	1 rll	0,14 kg
06954	Sokkelikaista 200 mm	200 mm x 6 mm x 10 m	1 rll	0,36 kg
06955	Sokkelikaista 250 mm	250 mm x 6 mm x 10 m	1 rll	0,54 kg

Hox! Taulukossa varastoitavat mitat. Erikoistilauksesta saatavilla myös muita mittoja (esim. 10 mm paksuudella).

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Materiaali	Ristisilloitettu polyeteenisolumuovi (PE-LD)
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Väri	Harmaa
Vesitiiveys (24 h/ 2kPa)	Vesitiivis
Vesitiiveys lämpövanhennuksen jälkeen	Vesitiivis
Materiaalin paksuus	6 mm
Lämpötilan kesto	-40 °C – +80 °C
Muodonmuutos kuormitettuna	90 % / 48 h
Varastointi	Kuivassa, viileässä ja UV-säteilyltä suojassa
Ominaispaino	30 kg/m ³
Neliöpaino	180 g/m ²



Valmistettu
Suomessa

EN 14909
Nro.
02044.001.20140423

- Muovinkierrätys
jäteasema
- Energijäte
- Sekajäte

