

# Suoritusasoilmoitus

DoP №: G520

- Tuotetyypin tunniste: Gyproc® + tuotetyyppi
- Tuotetyypit: GN 13, GNE 13, GNS 13, GKBi 13, GSE 6, GTS 9, GEK 13, GEKE 13, GEKE 15, GRI 13, GRIE 13, GH 13;GL 15, GF 15, GFE 15, GFL 15 ja GFL 18  
Valmistuserän tunnisteena ovat valmistuspäivämäärä ja -aika : VVVV-KK-PP HH:MM
- Käyttökohteet: Kipsikartonkilevyt käytettäväksi yleisesti rakentamisessa
- Valmistajan nimi ja osoite:
  - Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
  - Gyproc AB, Box 153, SE-74624 Bålsta
  - Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
  - Gyproc AS, Haborneveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
  - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Szarbków 73 • 28-400 Pińczów • Polska
  - British Gypsum, Gotham Road, East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX
- Valtuutettu edustaja: Ei sovelleta
- Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3
- Tuotetyypin määrittäminen tyyppitestauksen EN 520:2004, varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti, on suoritettu:
  - Euroaluokka: SP Swedish National Testing and Research Institute, NB 0402. Testiraportin numero P504782A, P6022554A, P504782D
  - Leikkauslujuus: VTT Expert Service Oy, NB 0809. Testiraportin numero VTT-S-04726-13. The Danish Technological Institute, NB 1235. Testiraportin /projektin numero 1316346-09
- Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
- Ilmoitetut suoritusastot:

| Olennaiset ominaisuudet     | Suoritusasto tuotetyypeittäin |               |                 |                                                                                      |               |                   |               |               |                 |               |               |               |               | Yhdenmukaisesti tekniset eritelmät     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
|                             | GSE 6                         | GTS 9         | GN 13<br>GNE 13 | GEK 13<br>GEKE 13                                                                    | GEKE 15       | GRI 13<br>GRIE 13 | GH 13         | GL 15         | GF 15<br>GFE 15 | GFL 15        | GFL 18        | GN-S 13       | GKBi 13       |                                        |
| CE tyyppi                   | D-6,5                         | EH2-9,5       | A-12,5          | DIR-12,5                                                                             | DIR-15,5      | DIRH2-12,5        | A 12,5        | DIR-15,5      | DFI-15,4        | DF-15,0       | DF-18,0       | A-12,5        | AH2-12,5      | EN 520:2004                            |
| Euroaluokka                 | A2-s1,d0                      | A2-s1,d0      | A2-s1,d0        | A2-s1,d0                                                                             | A2-s1,d0      | A2-s1,d0          | A2-s1,d0      | B-s1,d0       | A2-s1,d0        | A2-s1,d0      | A2-s1,d0      | A2-s1,d0      | A2-s1,d0      | EN 13501-1:2002<br>EN 520:2004<br>CWFT |
| Leikkauslujuus per kiinnike | NPD                           | 290 N         | 370 N           | 500 N                                                                                | 520 N         | 520 N             | NPD           | 520 N         | 440 N           | NPD           | NPD           | NPD           | NPD           | EN 520:2004                            |
| Vesihöyrynvastus            | 10                            | 10*           | 10              | 10                                                                                   | 10            | 10                | 10            | 10            | 10              | 10            | 10            | 10            | 10            | EN 12524:2000<br>) EN ISO 12572        |
| Lämmönjohtavuus             | 0,25<br>W/m•K                 | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K   | 0,25<br>W/m•K                                                                        | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K     | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K   | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K | 0,25<br>W/m•K | EN 12524:2000                          |
| Iskunkestävyys              | NPD                           | NPD           | NPD             | NPD                                                                                  | NPD           | NPD               | NPD           | NPD           | NPD             | NPD           | NPD           | NPD           | NPD           | EN 520:2004                            |
| Ilmaääneneristävyyden       |                               |               |                 | Katso Gyproc Käsikirja                                                               |               |                   |               |               |                 |               |               |               |               | -                                      |
| Äänenvaimennus              |                               |               |                 | Katso Gyproc Käsikirja                                                               |               |                   |               |               |                 |               |               |               |               | -                                      |
| Ympäristövaikutukset        |                               |               |                 | Vaaralliset aineet: Ei ole<br>Sisäilmapäästöt: Ei ole<br>Vaaralliset jätteet: Ei ole |               |                   |               |               |                 |               |               |               |               | -                                      |

- Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Kirkkonummella 2.3.2016  
(paikka ja aika)

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Arto Hyttinen - Tuotepäällikkö, Suomi ja Baltian maat  
(nimi ja tehtävä)

(allekirjoitus)