Eristeet

Therma™ TW56 Anselmi
Kipsilevypintainen eriste

Seinien ja kattojen sisäpuoliseen lisälämmöneristämiseen



- λ_D-arvo 0,029 W/(m·K)
- Pintalevynä 9 mm kipsilevy
- Levyn toisella puolella diffuusiotiivis laminaatti

Kuituvapaa Ydin


CE

Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Therma™ TW56 Anselmi on valmiiksi pinnoitettu polyuretaanieristelevy (PIR), jossa on pintalevyksi liimattu 9 mm:n reunaohennettu kipsilevy. Levyn toisella puolella on diffuusiotiivis laminaatti. Therma™ TW56 Anselmi soveltuu seinien ja kattojen sisäpuoliseen lämmöneristämiseen sekä kivi- että puurakenteisiin.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus (EN 13165)	λ_D-arvo 0,029 W/(m·K)
Levykoot	600 x 2600 mm
Pontti	puolipontti pitkillä sivuilla, päädyt suoria
Pinnoite	toisella puolella valmiiksi liimattuna 9 mm reunaohennettu kipsilevy ja toisella puolella diffuusiotiivis laminaatti
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	B-s1, d0 (Kipsilevyn puoli) /F (NDP, PU eristelevyn puoli)
Tiheys	n. 30 kg/m^3 (eristävä osa)
Puristuslujuus 10% puristuma (EN 826)	≥ 100 kPa
Umpisoluisuus	≥ 90%

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	40/9
R_D-arvo (m²·K/W)	1,40

Kingspan Insulation Oy
Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

® Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Versio 1 | 7/2021