



Päiväys: 5.1.2017

Casco SealRemover

Kovettuneen ja kovettumattoman silikonin poistoon.
Voidaan käyttää myös Casco AquaSealin, FireSealin, RoofSealin ja Marin & Teknik-saumausmassan sekä Casco SuperSet ja SuperFix -liimamassojen poistoon.
Aineen vaikutus MS-polymeerimassoihin on hieman hitaampi.

- Tuote vaikuttaa silikonien kemialliseen koostumukseen hajottaen sen rakenteen vesiohenteisiksi yhdisteiksi.

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Erityishapot ja hiilivety
Väri:	Punaruskean sävyinen läpikuultava tiksotrooppinen neste
Ominaispaino:	n. 870 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 96%
Liute:	Lakkabensiini
Paloluokitus:	Syttyvää +70°C
Varastointi:	Lämmin varasto. Säilyvyys vähintään 1 vuoden avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkauskoko:	150 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Mikäli saumamassaa poistetaan tekstiilikuiduista tai eräistä muovimateriaaleista (esim. polyamidi, polyesteri), on tuote syytä testata pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä, jotta varmistetaan, ettei tuote vahingoita materiaalia. SealRemoverin teho heikkenee välittömästi, jos se joutuu veden kanssa kosketuksiin, jonka johdosta puhdistettavan pinnan on oltava täysin kuiva.

1. Poista massasta mahdollisimman paljon mekaanisesti, esim. veitsellä tai vastaavalla.
2. Sivele runsaasti SealRemoveria poistettavan massan pintaan.
3. Anna vaikuttaa n. 1-4 h riippuen massatyypistä. Jotkut massatyypit vaativat pidemmän ajan.
4. Poista hajonnut massa mekaanisesti. Mikäli käsittely joudutaan uusimaan, tulee käsiteltävän pinnan olla ehdottoman kuiva ennen SealRemoverin levitystä.
5. Massa, joka on poistettu imemättömistä materiaaleista, voidaan puhdistaa lopuksi sopivalla kostealla kankaalla. Imevät materiaalit tulee huuhdella runsaalla vedellä.
6. Aina epävarmoissa tapauksissa ota yhteys Cascon tekniseen neuvontaan.

Mikäli suoritetaan uudelleen saumaus saumausmassalla SealRemoverilla käsitellylle pinnalle, tulee pinnan olla puhdas SealRemoverista ja tartunta testata ennen varsinaista saumausta.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Liuotinhöyryjen hengittäminen saattaa ärsyttää hengityselimiä. Käytettävä suojakäsineitä. Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho ja silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai **www.casco.fi**

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi