

CELLO VALMISLIISTERI



KÄYTTÖALUE

Paperipohjaisten tapettien kiinnitykseen kuivissa tiloissa.

OMINAISUUDET

Täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen
Väritön liimasauma
Käyttövalmis tuote
Helppo ja nopea levittää
Pitkä työskentelyaika

TUOTETIEDOT

Pääsideaine	Tärgkelys
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1 kg/l
Alin työskentelylämpötila	+15°C
Menekki	n. 4 m ² /l
Työvälineet	maalaustela/liisteriharja, lasta

PAKKAUSKOOT

5 ja 10 litraa

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat seinäpäällysteet poistetaan ja epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat esiliisteröidään Cello Valmisliisterillä, joka on ohennettu 1:1 vedellä, tai pohjamaalataan kostetutta kestäväällä himmeällä pohjamaalilla. Pohjamaalaus helpottaa uudelleentapetointia. Vanha maalipinta pestään emäksisellä pesuaineella ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta on kiiltävä ja hyvin tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Poista hiontapöly huolella.

KÄYTTÖOHJE

Tutustu tapetinvalmistajan asennusohjeisiin. Paperitapetit turpoavat kosteuden vaikutuksesta, joten ne vaativat esivetytyksen. Levitä liima tasaisesti paperitapetin taustaan esim. harjalla tai telalla. Taita vuodat kaksin kerroin ja anna vettyä tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki ja hierrä vuota kiinni tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla keskeltä reunuille päin niin, että ilmakuplat poistuvat. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen voi aiheuttaa väri- ja kiiltomuutoksia tapetin pintaan.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaali huoneenlämpötila ja riittävä ilmankosteus. Pakkaskaudella kuiva huoneilma (< 30 %RH) voi kuivattaa tapetin pinnan liian nopeasti aiheuttaen reunanousuja. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu, ilmankosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisenopeuteen ja kuivumiseen.

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avatun astian säilyvyysaika on n. 1kk.