



Päiväys: 13.1.2017

Casco Vedeneristenauha

Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen, läpivientien ja eri materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen Casco AquaStop tai Schönox HA vedeneristysjärjestelmissä. ETA-11/0518 ja ETA 09/0247 Eurooppalainen hyväksyntä märkätiläkäyttöön, ETAG 022 hyväksyntäohjeen mukaisesti.

- Hyvin elastinen
- Kuituvahvisteinen

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	PP -vahvistettu kuitunauha
Värisävy:	Sininen
Paksuus:	n. 0,2mm
Koko:	100 mm x 15 m 100 mm x 50 m 200 mm x 50 m
Työskentelylämpötila:	Parhaimmillaan +10 °C
Lämmönkesto:	-10 °C - +80 °C
Varastointi:	Säilytys kuivassa, viileässä ja valolta suojattuna.
Pakkauskoko:	15m ja 50m

KÄYTTÖOHJEET

Tutustu käytettävien tuotteiden tuoteselosteisiin ja työohjeisiin ennen työn aloittamista.

Alusta:

Pohjusta alusta Casco Pohjusteella / Schönox KH:lla ohjeen mukaisesti. Anna kuivua.

Asennus:

Levitä vedeneriste AquaStop tai Schönox HA lattia- ja seinäkulmiin, levysaumojen ja eri materiaalien yhtymäkohtien päälle. Paina Vedeneristenauha märkään vedeneristeeseen. Katso, että nauha on kastunut kauttaaltaan. Telaa päälle vielä toinen kerros vedeneristettä.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi ja www.schonox.fi