

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

i

TEGERA® 295

Leather glove, 0,7-0,8 mm full grain goatskin, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, white, grey, blue, waterproof, winter-lined, elasticated 360°, for allround work

i

KÄYTTÖOHJEET

KATEGORI II

FI

KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETÖJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KULIEMÄRKIEN SELITYS
O = Alltids suortuskygyn väljämäärittäminen tietyn yksittäisen vaaran osalta
X= Ei testattua tai testimenetelmä ei sovelu käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen

VAIUTUSMÄÄRITUKSIIVAKUUTUS
www.ejendals.com/conformity

MEKANISILTA VAIROIUTA SUOJAAVAT KÄSINEET
Suojaavasta mittaan käsitteen kinnemään ohjeita.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Hankaustestisyys, Min. 0, Maks. 4

B. Villiohalestisyys, Min. 0, Maks. 4

C. Puhkeustestisyys, Min. 0, Maks. 4

D. Puhkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

E. Villiohalestisyys (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Lukukestävyys, P=Hyökkäyskyky

EN 420: 2003

AB CDEF

SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAIUTUSMÄÄRITUKSIIVAT

TESTAUSMENETELMÄT

Tuotteenkäsitys/sorminpitäminen: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAIUTUSMÄÄRITUKSIIVAT

TESTAUSMENETELMÄT

Tuotteenkäsitys/sorminpitäminen: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

DA

SE FÖR SIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs instruktionerne grundigt, för ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKÄRLING TIL PIKTogrammer
O = Under minimum ydelseniveau for den pågældende individuelle farer
X= Ikke sendt til prøvning eller metode ugeget til prøvning i forhold til handskede eller materiale

ÖVERENSTEMMELSESRÖRNING
www.ejendals.com/conformity

BEKSTYTTESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKI
Gennemtæringsniveauet er mält fra håndryggen område.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Slidstyrke, Min. 0, Maks. 4

B. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 5

C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4

D. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

E. Støtbestandighed (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Slidbestandighed, P=Godkendt

EN 420: 2003

AB CDEF

BEKSTYTTESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Fingerrisikoformentest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

BEKSTYTTESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Fingerrisikoformentest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

EN 388:2016

2121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 511:2006

121

i

INSTRUCTIONS FOR USE

CATEGORY II

EN

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Abrasion resistance, Min. 0, Maks. 4

B. Blade cut resistance, Min. 0, Maks. 5

C. Tear resistance, Min. 0, Maks. 4

D. Puncture resistance, Min. 0, Maks. 4

E. Impact Protection, P=Pass

EN 420: 2003

AB CDEF

PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity test: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity test: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Connective cold, Min. 0, Maks. 4

B. Contact cold, Min. 0, Maks. 4

C. Water penetration (0 Fail), 1 (Pass)

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

GERÄUCHSANSWEISUNG

KATEGORIE II

DE

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramme
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X= nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG
www.ejendals.com/conformity

HANDSHU SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschutzes gemessen.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Maks. 4

B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Maks. 5

C. Reißfestigkeit, Min. 0, Maks. 4

D. Schnittfestigkeit (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Schlagempfindlichkeit

EN 420: 2003

AB CDEF

SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

Test taktik/Fingertestzeit: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

Test taktik/Fingertestzeit: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

EN 388:2016

2121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 511:2006

121

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

SV

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X= Har inte genomgått prövning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTEMMELSE
www.ejendals.com/conformity

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Skyddsnivåer gäller utan för handskens hand och fingertryck.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Nibningsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

B. Skärresistens, Min. 0, Maks. 5

C. Rivmotstånd, Min. 0, Maks. 4

D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

E. Skärresistens (TDM, EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

SKYDDSHANDSKAR

-ELECTROSTATISKA EGENSKAPER

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

NO

SE FÖR SIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningerne nøye før å bruke dette produktet.

FÖRKÄRLING AV PIKTogrammer
O = Under minimumsniveauet til ydelseniveau for denne individuelle fare
X= Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

SÄMVERSTÄMMELSESRÖRNING
www.ejendals.com/conformity

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesniveaet måles i området i håndflaten på hånden

EN 388:2016

AB CDEF

A. Slidestyrke, Min. 0, Maks. 4

B. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4

D. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

E. Støtbestandighed (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Slidbestandighed, P=Passer

EN 420: 2003

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

EN 388:2016

2121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 511:2006

121

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

SV

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X= Har inte genomgått prövning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTEMMELSE
www.ejendals.com/conformity

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Skyddsnivåer gäller utan för handskens hand och fingertryck.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Nibningsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

B. Skärresistens, Min. 0, Maks. 5

C. Rivmotstånd, Min. 0, Maks. 4

D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

E. Skärresistens (TDM, EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

SKYDDSHANDSKAR

-ELECTROSTATISKA EGENSKAPER

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

NO

SE FÖR SIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningerne nøye før å bruke dette produktet.

FÖRKÄRLING AV PIKTogrammer
O = Under minimumsniveauet til ydelseniveau for denne individuelle fare
X= Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

SÄMVERSTÄMMELSESRÖRNING
www.ejendals.com/conformity

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesniveaet måles i området i håndflaten på hånden

EN 388:2016

AB CDEF

A. Slidestyrke, Min. 0, Maks. 4

B. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4

D. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

E. Støtbestandighed (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Slidbestandighed, P=Passer

EN 420: 2003

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

EN 388:2016

2121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 511:2006

121

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

SV

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X= Har inte genomgått prövning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTEMMELSE
www.ejendals.com/conformity

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Skyddsnivåer gäller utan för handskens hand och fingertryck.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Nibningsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

B. Skärresistens, Min. 0, Maks. 5

C. Rivmotstånd, Min. 0, Maks. 4

D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

E. Skärresistens (TDM, EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

SKYDDSHANDSKAR

-ELECTROSTATISKA EGENSKAPER

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

NO

SE FÖR SIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningerne nøye før å bruke dette produktet.

FÖRKÄRLING AV PIKTogrammer
O = Under minimumsniveauet til ydelseniveau for denne individuelle fare
X= Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

SÄMVERSTÄMMELSESRÖRNING
www.ejendals.com/conformity

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesniveaet måles i området i håndflaten på hånden

EN 388:2016

AB CDEF

A. Slidestyrke, Min. 0, Maks. 4

B. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4

D. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

E. Støtbestandighed (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Slidbestandighed, P=Passer

EN 420: 2003

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

PROTECTIVE GLOVES

-ELECTROSTATIC PROPERTIES

i

EN 388:2016

2121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 511:2006

121

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

SV

SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivå för angiven enskild fara
X= Har inte genomgått prövning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTEMMELSE
www.ejendals.com/conformity

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Skyddsnivåer gäller utan för handskens hand och fingertryck.

EN 388:2016

AB CDEF

A. Nibningsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

B. Skärresistens, Min. 0, Maks. 5

C. Rivmotstånd, Min. 0, Maks. 4

D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Maks. 4

E. Skärresistens (TDM, EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

C. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

D. Vedenpitävyys, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014

AB C

SKYDDSHANDSKAR

-ELECTROSTATISKA EGENSKAPER

i

BRUKSANSVNING

KATEGORI II

NO

SE FÖR SIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningerne nøye før å bruke dette produktet.

FÖRKÄRLING AV PIKTogrammer
O = Under minimumsniveauet til ydelseniveau for denne individuelle fare
X= Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

SÄMVERSTÄMMELSESRÖRNING
www.ejendals.com/conformity

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesniveaet måles i området i håndflaten på hånden

EN 388:2016

AB CDEF

A. Slidestyrke, Min. 0, Maks. 4

B. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4

D. Støtbestandighed, Min. 0, Maks. 4

E. Støtbestandighed (TDM EN ISO3997), Min. A, Maks. F

F. Slidbestandighed, P=Passer

EN 420: 2003

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009

AB CDEF

VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktik/Fingertest: Min. 1, Maks. 5

EN 511:2006

ABC

A. Korkeuskestävyys, Min. 0, Maks. 4

B. Korkeuskest

