



L1
255 x 110 x 120 mm

L1

Kaunis ja käytännöllinen.

Markkinajohtajan laatua ja kokemusta yksinkertaisessa ja kauniissa tunnistinvalaisimessa, jonka toiminta-alue on jopa 105 m². Kun tunnistin asetetaan alimpaan maksimiasentoonsa, valvonta on mahdollista suunnata talon seinää myöten.

Säätömahdollisuudet	Toiminta-alueen tarkka rajaustaolosuhteisiin sopivaksi pystysuoraan käännettävällä tunnistinlinssillä. Kytkeäntäaika ja hämähäystaso voidaan asettaa helposti säätimellä.
Helppo asentaa	Selkeä kytkeäntätila mahdollistaa helpon ja nopean johdotuksen. Valaisimen mukana on numerotarra-arkki.
Verkkoliitäntä	230 – 240 V, 50 Hz
Toimintakulma	180°
Toimintaetäisyys	enint. 10 m
Hämähäystason asetus	5 – 2000 luksia
Kytkeäntäajan asetus	8 s – 35 min
Kotelointiluokka	IP 44
Suojausluokka	II
Iskunkestävyysluokka	IK 7
Lisävarusteet	Sisältää numerotarra-arkin

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO
41 110 04/650513	L1	valkoinen	enint. 60 W / E 27
H 41 110 05/650612	L1	musta	