



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GLASS CLEANER

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi GLASS CLEANER
Tuoteno CNV500, COV500, EVI500, GCC500, ICG500, ICG511, ICG512, MAC560, MOR105, NGC750, OGC500, POL114, SGC050, SUR106, USG500, NGC502, QTS018, FXG500

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt Ikkunoiden puhdistusaine.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja TETROSYL LIMITED
BEVIS GREEN WORKS
WALMERSLEY
BURY
BL9 6RE
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

0161 764 5981

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (1999/45/ETY) R10.

2.2 Merkinnät

Märkning av tvätt- och rengöringsmedel

	< 5%	anioniset pinta-aktiiviset aineet
R-Lausekkeet	R10	Syttyvää.
S-Lausekkeet	S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
	S46	Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
	S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
	S56	Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikkaan.
	S23	Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

GLASS CLEANER

ETANOLI		<0.1%
CAS-numero: 64-17-5	EY-nro: 200-578-6	
Luokitus (EY 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225	Luokitus (67/548/ETY) F;R11	
IPA		5-10%
CAS-numero: 67-63-0	EY-nro: 200-661-7	
Luokitus (EY 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336	Luokitus (67/548/ETY) F;R11 Xi;R36 R67	
NATRIUMHYDROKSIDI		<0.1%
CAS-numero: 1310-73-2	EY-nro: 215-185-5	
Luokitus (EY 1272/2008) Skin Corr. 1A - H314	Luokitus (67/548/ETY) C;R35	

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisiä tietoja

Siirrä vahingoittunut pois saastuneelta alueelta. HUOM!: Oireiden ilmeneminen saattaa viivästyä. Tarkkaile loukkaantunutta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. VAROITUS!: Avustajahenkilökunnan on varottava riskinottoa pelastustyössä. Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. HUOM! Pidä vahingoittunut etäällä lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta. Anna tekohengitystä, jos hengitys on pysähtynyt. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna.

Hengitys

Vahingoittunut on siirrettävä heti pois altistuslähteestä. Henkilön on levättävä raittiissa ilmassa tarkkailun alaisena. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna. Anna tekohengitystä, jos hengitys on pysähtynyt.

Nieleminen

Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Suu on välittömästi huuhdeltava. Maitoa tai vettä on juotava runsaasti. Ei saa oksennuttaa. Ei pidä yrittää antaa ylen. Ylenannettaessa on pää pidettävä alhaalla. Hakeuduttava välittömästi ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Älä anna tajuttomalle juotavaa. HUOM! Pidä vahingoittunut etäällä lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta. Mikäli on tajuttomuuden vaara, vahingoittunut laitetaan vakaaseen sivasentoon myös kuljetuksen aikana.

Ihokosketus

Saastunut vaatetus on välittömästi poistettava ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä.

Roiskeet silmiin

Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolasit ja avaa silmät aivan auki. Varottava silmien hieromista. Ota yhteys lääkäriin jos epämiellyttävä olo jatkuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

GLASS CLEANER

Yleisiä tietoja

Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta. HUOM!: Oireiden ilmeneminen saattaa viivästyä. Tarkkaile loukkaantunutta.

Hengitys

Sisältää orgaanisia liuottimia, jotka voimakkaasti altistettuina voivat vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa huimausta ja pöihymistä sekä erittäin korkeina pitoisuuksina tajuttomuutta ja kuolemaa. Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Höyryjen ja suihkesumun hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia.

Nieleminen

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja pöihymistä. Voi aiheuttaa suun ja nielun syöpymisvaurioita. Vahingot keskushermostossa (CNS). Vatsan sisällöstä muodostuneita kaasuja voidaan hengittää sisään aiheuttaen samoja oireita kuin sisäänhengitys.

Ihokosketus

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon.

Roiskeet silmiin

Nesteroiskeet aiheuttavat ärsytystä, kipua, kyynelvirtaa, hämäränäköä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: **VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN!**

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Käytä: Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto. Vesi. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

Soveltumattomat sammutusaineet

Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua. Palo leviää siitä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

Epätavalliset Vaaratekijät Tulipalossa

HELPOSTI SYTTYVÄ! Muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin sytytyslähteisiin. Kaasut voivat ajautua pitkälle sytytyslähteisiin ja leimahtaa.

Erityiset vaarat

Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa jopa huoneenlämmössä. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin. Höyryt voivat syttyä kipinästä, kuumasta pinnasta tai hehkusta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityismenetelmät Palontorjunnassa

Vältä savukaasujen hengittämistä. Vältä oleskelua tyynenpuolella välttääksesi huurun ja kaasut. Ota huomioon uudelleensytytymis- ja räjähdysvaara. Jäähdytä tulelle alttiina olevaa säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut.

Vesisuihkua käytetään vain säiliön jäähdyttämiseen.

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

GLASS CLEANER

Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä: Käytä sopivaa raitisilmasuojainta. Pyrittävä estämään staattista sähköä. Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Varottava höyryjen hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. Ei saa päästää viemäriin. Varo päästämästä vesiympäristöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. Estä vuoto mikäli sen voi vaaratta tehdä. Kerätään imevään, palamattomaan materiaaliin ja laitetaan sopivaan astiaan. Sammuta sytytyslähteet. Vältä kipinöitä, savua, liekkejä ja kuumuutta. Tuuleta. Varmista hyvä tuuletus ja estä vuodot. Ei saa päästää viemäriin. Suuret vuodot on peitettävä alkoholille resistentillä erikoisvaahdolla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Poistettava kaikki sytytyslähteet. Säilytettävä erillään lämmönlähteistä, kipinöistä ja avotulesta. Höyryt voivat kerääntyä lattialle ja huonetilan alaosiin. Estä staattisen sähkö aiheuttama kipinänmuodostus. Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Varottava höyryjen ja suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Noudata hyvää kemikaalihygieniää. Tuuleta hyvin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä määrättyä hengityssuojainta, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hyväksytyt raja-arvot. Mekaanista ilmanpoistoa tai kohdeimua voidaan tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Pidettävä säiliö tiiviisti suljettuna. Säilytetään pystyasennossa. Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Varo kosketusta hapettimiin. Ei saa säilyttää lämpölähteiden läheisyydessä tai joutua korkeisiin lämpötiloihin. Säilytetään erillään: Hapettavista aineista.

Vaaralliset Ominaisuudet Varastoinnissa

Palovaarallinen neste.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**

Nimi	STD	HTP-arvot - 8 H		HTP-arvot - 15 Min		Huomautus
ETANOLI	HTP	1000 ppm	1900 mg/m ³ (H)	1300 ppm	2500 mg/m ³ (H)	
IPA	HTP	200 ppm	500 mg/m ³	250 ppm	620 mg/m ³	
NATRIUMHYDROKSIDI	HTP				2 mg/m ³	Kvo

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

Kvo = Kattoarvo

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Yleiset suojautumiskeinot

GLASS CLEANER**Prosessin olosuhteet**

Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

Tekniset suojauskeino

Käytä räjähdyssuojattua ilmastointia jos pitoisuudet ovat korkeat. Raja-arvoista on pidettävä kiinni ja höyryjen hengittämisen vaaraa on minimoitava. Kaikki käsittely hyvin ilmastoidussa tilassa.

Hengityksensuojaus

Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä. Tarkasta, että naamari on tiivis ja vaihda suodatin hyvissä ajoin. Käytä kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppiä AX.

Käsiensuojaus

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan. Neste voi imeytyä käsineiden läpi. Käsineitä on siksi vaihdettava usein.

Silmiensuojaus

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.

Ihonsuojaus

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta tai saasteilta.

Hygieniaohteita

Pestävä heti saastunut iho saippualla ja vedellä. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Pese saastuneet vaatteet ennenkuin käytät niitä uudelleen.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	Kirkas neste.
Väri	Sininen.
Haju	Luonteenomainen.
Liukoisuus	Vesiliukoinen.
Kiehumispiste ja kiehumisalue	87°C
Hajoamislämpötila (°C)	Ei määritetty.
Suhteellinen tiheys	Tieteellisesti perusteeton. 0.982
Höyryntiheys (ilma=1)	
Ei määritetty.	Tieteellisesti perusteeton.
Höyrynpaine	
Ei määritetty.	Tieteellisesti perusteeton.
Haihtumisnopeus	
Ei määritetty.	Tieteellisesti perusteeton.
pH-Arvo, Laimentamaton	8.0 - 10.0
Viskositeetti	1 cps 20°C
Hajoamislämpötila (°C)	
Ei määritetty.	

GLASS CLEANER

	Tieteellisesti perusteeton.
Hajukynnys, Alempi	
Ei määritetty.	
	Tieteellisesti perusteeton.
Hajukynnys, Ylempi	
Ei määritetty.	
	Tieteellisesti perusteeton.
Leimahduspiste	Teknisesti ei mahdollinen.
	41°C
Itsesyttymislämpötila (°C)	
Ei määritetty.	
	Tieteellisesti perusteeton.
Syttymisraja, Alempi (%)	
Ei määritetty.	
	Tieteellisesti perusteeton.
Syttymisraja, Ylempi (%)	
Ei määritetty.	
	Tieteellisesti perusteeton.
Jakautumiskerroin (N-Oktanoli/Vesi)	
Ei määritetty.	
Tieteellisesti perusteeton.	
Hapettavuus	
Ei määritetty.	

9.2 Muut tiedot

Ei ole.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Tähän tuotteeseen ei liity mitään erikoisia reaktiivisuusvaaroja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei relevantti

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta, liekkiä ja muita sytytyslähteitä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät Materiaalit

Voimakkaita hapettimia.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tavanomaisissa lämpötiloissa. Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista**

Välitön Myrkyllisyys 1 - LD 50

4710-5500 (IPA) mg/kg (suun kautta rotalle)

Välitön Myrkyllisyys 2 - LD 50

6410 (IPA) mg/kg (suun kautta kaniinille)

LC 50 - Pitoisuus

16000 (IPA) ppm/-- (hengitysteitse rotalle)

GLASS CLEANER

Aspiraatiovaara:

Yleisiä tietoja

Toistuva tai pitkäaikainen altistus liuottimiin voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa terveydelle. Sisältää pienen määrän orgaanisia liuottimia. Jos tuotetta käytetään usein huonossa tuuletuksessa höyryjä saattaa muodostua haitallisina pitoisuuksina.

Hengitys

Höyryt voivat ärsyttää ilmatiehyitä ja aiheuttaa kurkun ärsytystä, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä. Keuhkopöhö voi olla seurauksena jos tuotetta pääsee keuhkoihin hiukkasia hengitettäessä, nieltäessä tai ylenannettaessa. Sisältää orgaanisia liuottimia, jotka voimakkaassa altistuksessa voivat vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa huimausta ja päihtymystä.

Nieleminen

Voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita. Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Keuhkotulehdus on mahdollinen, jos liuotinainetta sisältävä oksennus pääsee keuhkoihin.

Ihokosketus

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa kuivan ihon. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Roiskeet silmiin

Ärsyttää ja voi aiheuttaa punotusta ja kirvelyä. Höyry tai roiske voivat aiheuttaa silmien ärsytystä ja kirvelyä.

Terveysvaikutuksiin Liittyvät Varoitukset

Pöly voi olla terveydelle haitallista hengitettynä ja iholle joutuessaan. Voi aiheuttaa vakavia sisäisiä vaurioita.

Höyryt voivat olla terveydelle haitallisia.

Altistumistapa

Hengitys. Nieleminen. Iho- ja/tai silmäkosketus. Imeytyminen ihoon.

Oireet

Vahingot keskushermostossa (CNS). Väsymys, huimaus, sekopäisyys ja hämmennys.

Tiedotus Lääkärille

Sisäänhengitettäessä keuhkopöhön vaara.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Ekotoksisuus

Tuotteen ainesosia ei ole luokiteltu ympäristölle haitallisiksi. Ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että suuret tai säännölliset päästöt ympäristöön voivat aiheuttaa ympäristölle haittaa ja vahinkoja.

12.1 Myrkyllisyys

LC50, 96 H, Kala (mg/l) 4200-9640 (IPA)

EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) 2285 (IPA)

IC 50, 72 H, Levä (mg/l) 1000-18000 (IPA)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus

Tietoja ei ole saatavana.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

Jakautumiskerroin

Ei määritetty.

Tieteellisesti perusteeton.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus:

Tuote on vesiliukoinen.

GLASS CLEANER

Adsorptio-/desorptiokerroin
Ei tiedetä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedetä.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Yleisiä tietoja

Tuotteen jätteet ovat ongelmajätettä. Hävittäminen kunnan sääntöjen mukaisesti. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitetään paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Varmista, että säiliöt ovat tyhjä ennen kuin ne hävitetään (räjähdysvaara). Tyhjiä astioita ei saa polttaa. Räjähdysvaara. Kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero**

YK-numero (ADR/RID/ADN)	1993
YK-numero (IMDG)	1993
YK-numero (ICAO)	1993

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea tekninen nimi, kansainvälinen	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPAN-2-OL, ETHANOL)
--	---

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID/ADN-Luokka	3
ADR/RID/ADN-Luokka	Luokka 3: Palavat nesteet.
ADR Lipukenro	3
IMDGLuokka	3
ICAO-Luokka/Kohta	3
Kuljetuslipukkeet	

**14.4 Pakkausryhmä**

ADR/RID/ADN	III
Pakkausryhmä	
ICAO Pakkausryhmä	III

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle Haitallinen Aine/Meriä Saastuttava Aine
Ei.

GLASS CLEANER**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

EMS	F-E, S-E
Hätätilatoimintakoodi	3Y
Vaaranro (ADR)	30

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti**KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT****15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

EU-Lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset

HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tarkistus	05/01/2012
Laadintapäiväys	16
Tarkastuspäivä	17/10/2011 v15
Käyttöturvallisuustiedotteen Tila	Hyväksytty.
Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista	
R36	Ärsyttää silmiä.
R11	Helposti syttyvää
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
R10	Syttyvää.
R35	Voimakkaasti syövyttävää.
Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan	
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.