

CELLO COMBI TAPETTIILIIMA



KÄYTTÖALUE

Mittapysyvien kuitutapettien, ns. non-woven-tapettien, sekä paperitapettien ja maalaustapettien kiinnitykseen kuivissa tiloissa.

OMINAISUUDET

Täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen

Väritön liimasauma

Käyttövalmis tuote

Helppo ja nopea levittää

Pitkä työskentelyaika

TUOTETIEDOT

Pääsideaine	PVAc
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1 kg/l
Alin työskentelylämpötila	+15°C
Menekki	3-5 m ² /l
Työvälineet	maalaustela, lasta

PAKKAUSKOOT

5 ja 10 litraa

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat seinäpäällysteet poistetaan ja epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat esiliisteröidään Cello Combi Tapettiliimalla, joka on ohennettu 1:1 vedellä, tai pohjamaalataan kostetutta kestäväällä himmeällä pohjamaalilla. Pohjamaalaus helpottaa uudelleentapetointia. Vanha maalipinta pestään emäksisellä pesuaineella ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta on kiiltävä ja hyvin tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Poista hiontapöly huolella.

KÄYTTÖOHJE

Tutustu tapetinvalmistajan asennusohjeisiin. Paperitapetit turpoavat kosteuden vaikutuksesta, joten ne vaativat esivetytyksen. Levitä liima tasaisesti paperitapetin taustaan esim. harjalla tai telalla. Taita vuodat kaksin kerroin ja anna vettyä tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki ja hierrä vuota kiinni tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla keskeltä reunoille päin niin, että ilmakuplat poistuvat.

Mittapysyvät non-woven kuitutapetit eivät turpoa kastuessaan, eivätkä tarvitse vetyttämistä. Levitä liima esim. maalaustelalla tasaisesti seinään. Aloita vuodan kiinnitys katonrajasta ja paina vuotaa jäykällä tapettiharjalla tai lastalla keskeltä reunoille päin poistaaksesi ilmakuplat. Aseta vuodat puskusaumaan. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen voi aiheuttaa väri- ja kiiltomuutoksia tapetin pintaan. Liiman on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen maalaustapetin maalausta.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaali huoneenlämpötila ja riittävä ilmankosteus. Pakkaskaudella kuiva huoneilma (< 30 %RH) voi kuivattaa tapetin pinnan liian nopeasti aiheuttaen reunanousuja. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu, ilmankosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avatun astian säilyvyysaika on n. 1kk.