

Kiinnikkeet

Naulakiinnike TC



Kuvaus

Laaja valikoima vaihtelevan muotoisia, kokoisia ja värisiä kiinnikkeitä, jotka ovat saatavilla erilaisina paketteina. Valikoimaan sisältyy kiinnikkeitä, joissa on paksut naulat, ja ruuvikiinnikkeitä, joissa on haponkestävät naulat, katso tuotetaulukot.

Käyttökohteet

Valikoiman tuotteilla pyöreät ja litteät kaapelit voidaan asentaa nopeasti. Ne soveltuvat asennuksiin, jotka tehdään puuhun, muuraukseen ja massiivipuulevyihin. Jos asennus tehdään muuhun materiaaliin – kipsilevyyn, betoniin, pienitiheyksiseen materiaaliin, tiileen tms. – kiinnikkeiden asennuksessa on käytettävä TCP-tulppia.

Edut


- turvallinen naula taipuu ennen irtoamistaan
- erittäin iskunkestävä ja sopii voimakkaan kuumiin, kylmiin ja happamiin olosuhteisiin, yhdellä kiinnikkeellä voi kiinnittää monenkokoisia kaapeleita
- joustava rakenne soveltuu erikokoisten kaapelien asennukseen
- värikoodattu pakkaus
- nauloja on erikokoisia, galvanoituja tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
- laaja valikoima vaihtelevan muotoisia, kokoisia ja värisiä kiinnikkeitä, joissa vaihtelevan paksuisia nauloja

Tekniset tiedot


Materiaali	kiinnikkeet: iskunkestävä polypropeeni (PP)
	naulat: karkaistu ja galvanoitu teräs, sinkkipinnoite
	Fe/Zn 8C1 (8 µm) tai haponkestävä teräs

Käyttötiedot


Lämpötila-alue	–40...+80 °C
Pakkaus	pahvikotelo



Puu ja massiivipuulementti:
Lyö naula sisään.
Järeä naula muurauksessa.



Betoni, pienitiheyksinen materiaali, tiili ynnä muut sellaiset: Käytä TCP-naulatulppaa. Lyö naulatulppa vasaralla kevytbetoniin ilman esiporausta. Järeät naulat eivät sovellu.



Kipsilevyt: Käytä TCP-naulatulppaa. Tee yksittäisiin kipsilevyihin reiät naskalilla. Pieni reikä on riittävä kaksinkertaisessa kipsilevyssä.

Valikoima

P79659



Tyyppi	Väri	Mitat naula Ø/A/B (mm)	Kpl/pakkaus	Tuote- numero	Snro
Pyöreässä kiinnikkeessä on karkaistu ja galvanoitu teräsnaula					
TC 2-3	Kirkas	1,2/15/11	100	2001 008	13 105 03
	Valkoinen	1,2/20/15	100	2011 017	13 105 05
TC 4-6	Kirkas	1,4/20/14	100	2015 105	13 105 06
TC 5-7	Kirkas	1,2/20/12	100	2021 004	13 105 08
	Valkoinen	1,2/20/12	100	2021 012	13 105 07
	Harmaa	1,2/20/12	100	2021 020	13 106 07
	Musta	1,2/20/12	100	2021 046	13 107 07

Valikoima, jatkuu

P79658



P79655



P79671




P79655



P79661



Tyyppi	Väri	Mitat Naula Ø/A/B (mm)	Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Snro
					
Tyyppin TC naulakiinnike, jossa on sähkösinkitty karkaistu teräsnaula, pyöreiden kaapeleiden asennukseen.					
TC 7-10	Valkoinen	1,6/25/16	100	2032 019	13 105 10
	Harmaa	1,6/25/16	100	2032 027	13 106 10
	Musta	1,6/25/16	100	2032 043	13 107 12
	Ruskea	1,6/25/16	100	2032 100	13 107 38
TC 7-10	Valkoinen	1,6/30/21	100	2033 017	13 107 42
TC 8-12	Valkoinen	2,0/30/19	100	2041 200	13 105 12
	Harmaa	2,0/30/19	100	2041 259	13 106 12
	Ruskea	2,0/30/19	100	2041 267	13 107 43
TC 8-12	Valkoinen	2,0/45/34	100	2041 283	13 107 45
TC 10-14	Valkoinen	2,0/30/17	100	2042 018	13 105 14
	Harmaa	2,0/30/17	100	2042 026	13 106 14
	Musta	2,0/30/17	100	2042 042	13 107 13
TC 10-14	Valkoinen	2,0/45/32	100	2045 012	13 107 47
TC 14-20	Valkoinen	2,0/35/18	100	2052 017	13 105 20
	Harmaa	2,0/35/18	100	2052 025	13 106 20
TC 14-20	Musta	2,0/45/28	100	2052 058	13 107 14
	Valkoinen	2,0/45/28	100	2053 015	13 107 51
TC 18-22	Valkoinen	2,5/45/25	50	2060 002	13 105 22
	Musta	2,5/45/25	50	2060 135	13 107 15
TC 22-26	Valkoinen	2,5/45/21	50	2070 001	13 105 24
TC 22-26	Musta	2,5/55/31	50	2070 142	13 107 16
Tyyppin TC naulakiinnike, jossa on sähkösinkitty karkaistu teräsnaula, litteiden kaapeleiden asennukseen.					
TC 3x5	Kirkas	1,2/20/15	100	2106 003	13 105 35
TC 4x6	Kirkas	1,4/20/14	100	2111 003	13 105 46
Tyyppin TC naulakiinnike, jossa on haponkestävä ruostumaton teräsnaula C5M, pyöreiden kaapeleiden asennukseen.					
TC-C5M 5-7	Musta	1,2/20/12	100	2240 030	13 102 60
TC-C5M 7-10	Valkoinen	1,6/25/16	100	2240 045	13 102 62
	Musta	1,6/25/16	100	2240 050	13 102 64
TC-C5M 8-12	Valkoinen	2,0/30/19	100	2240 065	13 102 66
TC-C5M 10-14	Valkoinen	2,0/30/17	100	2240 085	13 102 68
	Musta	2,0/30/17	100	2240 090	13 102 70
TC-C5M 14-20	Valkoinen	2,0/35/18	100	2240 105	13 102 72
	Musta	2,0/35/18	100	2240 115	13 102 74
TC-C5M 18-22	Harmaa	2,5/45/25	50	2240 150	13 102 76
TC-C5M 22-26	Harmaa	2,5/45/21	50	2240 180	13 102 78