

Synthetic glove, nitrile, 3/4 dipped, polyester, 13 egg, smooth finish, Cat. II, white, yellow, water and oil repellent palm, for assembly work



EN 420: 2003	SKYDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KÄR OCH PROVINGSMETODER	kan påverka negativt vid yrkande, lärande, förmågor och skador, och även ökar risken för att skadade brandfarliga atmosfärer är möjliga vid användning
DIN EN 420: 2003 + A1:2009	Handskar i kortare än standard vilket kan bidra till ökad komfort vid x-fenomenetsarbeten.	STÖRELEK OCH PASSFORM Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. De finns också uppgett om smidighet (aktiva egenskaper) vilka måste (skala 1-5, där 5 är bäst) vara goda. Värlet är stort för att kunna användas vid arbete.
EN 420: 2003 + A1:2009	SKYDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KÄR OCH PROVINGSMETODER	FÖRVARING OCH TRANSPORT Följ alltid de instruktioner som finns i produktens användningsanvisning. Förvara och transportera inte materialet som används i den här produkten där det produkten ligger utsläppt eller kan bestämmas efter om den bär på negativa faktorer, som till exempel föroreningar, skador eller andra faktorer.
EN 420: 2003 + A1:2009	test tekniskt/fingerkänsla: Min 1, Max 5	ANVÄNDNING Inspektera produkten innan användning. RENGÖRING Använd inte kemikalier eller vätskor föremål vid rengöring. AVFALL Efter långa regler och användning, ta bort produkten från arbetsmiljön som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om beredningen skulle uppträda vid användning av produkten. Kontakta Ejendals för ytterligare information.
EN 420: 2003 + A1:2009	SKYDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER. RESTATIS UNDER $1 \times 10^{10} \Omega$	
IEC 63430-5-1:2007	Elektrostatiska urladdningar (ESD)	

EN 420:	<p>GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GÉNÉRALES ET METHODES DESA Test de densité: Min. 1,5 Max. 5</p> <p>Cela signifie que le gant peut aussi être utilisé pour standard afin d'obtenir un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.</p>	<p>la contamination et les dommages, et peuvent se révéler insuffisantes dans les situations inflammatoires en vigueur ou en projet pour lesquelles des évaluations supplémentaires s'imposent.</p>
EN 420:	<p>EXIGENCES GÉNÉRALES ET METHODES DESA A1:2009 Test de densité: Min. 1,5 Max. 5</p> <p>EN 16350:2014</p> <p>GANTS DE PROTECTION - PROPRIÉTÉS ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INTERMEDIATE A 1 X10 +8 Q</p>	<p>AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003, ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sans mentionner la couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop petits ou trop grands peuvent entraîner des blessures. Les gants doivent être de protection optimal. ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conservez les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10° et 32° C. DURÉE DE VIE: La nature des matériaux utilisés et le type d'usage peuvent entraîner une usure prématurée. Les gants ne peuvent être utilisés que pendant de nombreux facteurs tels que les conditions de stockage, utilisation, nettoyage, etc. PRECAUTIONS: Ne pas utiliser les gants pour l'entretien défini dans les instructions d'usage des produits. Veillez à l'hygiène des voss avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou des gants rattachés pour nettoyer les surfaces. ÉLIMINATION: Les gants doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. ALLERGÈNES: Ce produit contient des composants pouvant entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contact Expertise des produits de protection.</p>

Min 1, Max 5
 Hånden er kortere end standard
 og kan ikke holde på en
 for specielle formål som f.eks. vask
 af vaskeremmen
 ERN 420 - 2003 +
 AL1-2009
 VERNERHANSKE - GELFARVE
 KVAL OG TESTMETODER
 Test funktion/ finger-følelser, MSK
 ERN 16350-2014
 HÅNDSKEDER - ELEKTROSTATISKE
 EGENSKABER, MOTSTAND UNDER 10¹⁰ Ω

EN 420: 2003 **PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS**
Finger dexterity test:
Min.: 1 Max.: 5

The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort and give the wrist more mobility.

EN 420: 2003 + A1:2009 **PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS**
Finger dexterity test: Min.: 1 Max.: 5

EN 16350:2014 **PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES**

EN 61340-5-1:2007 **Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1x10⁹ Ω**

or removed whilst in inflammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves will be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched inflammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear gloves on a suitable size of hand. If the glove is too small or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in a cool, dry place away from heat or organic materials. **SHELF LIFE:** The nature of the product means that there is no defined shelf life. The nature of the product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by factors such as storage conditions, usage etc. **BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will not protect the optimal protection and must be disposed of. **Never use a damaged product. CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** Dispose of gloves in accordance with local legislation. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of any sensitivity signs.

EN 4200-2003 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Test Textilität/Fingerspannvermögen Min.1; max.5 	Der Handschuh ist etwas kleiner als der Standard, um den Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.	schuhe dürfen nicht in entflammbarer oder explosiver Atmosphäre oder während des Umgangs mit korrosiven oder explosiven Materialien eingesetzt, gerieben, gestrichen oder ausgetrennt werden. Die artistischen Eigenschaften des Schutzhandschuhs können durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für sauerstoffatmosphärenentförmbare Atmosphären, in denen zusätzliche Sicherheitsanordnungen notwendig sind.
EN 4200-3 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Test Textilität/Fingerspannvermögen Min.1; max.7		PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 4200:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit [Fingerlänge], falls nicht anders angegeben. Größe muss angegeben sein, die dem Benutzer entspricht, der die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz LEGERUNG UND TRANSPORT: Möglicherweise können die Originalverpackungen des Herstellers verwendet werden. Die Art der in diesem Produkt verwendete Latexmaterialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa: Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt. VOR GEWIRTSCHAFTEN: Wenn die Produktbezeichnung ENTZORST angegeben ist, ist das Produkt aus PVC gefertigt und entsorgt werden. Niemals ein schädliches Produkt verwenden. SÄUBERUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine spritzigen, scharfkantigen Gegenstände und andere Chemikalien benutzen. ENTZORST: Das Produkt ist für die Entsorgung bestimmt. ALLERGIEHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein bestimmtes Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden, wenn Sie überempfindlich für Latex sind. Wenn Sie allergisch auf Latex reagieren, beizugehalten werden erforderlich sein. Wenn Sie sich im Zweifelsfall mit einem Arzt konsultieren.
EN 16350:2014 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, WIDERSTAND UNTER 1*10⁹ Ω 		IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1*10⁹ Ω

3003	GENERELLE KRÅV OG PRØVNINGSMETODE Fingerspidensfølelsestest: Min.: 1; Max.: 5 Håndsen er kortere end standarden, hvilket kan være stærkt komforn ved eksempelvis fingeromringsarbejde.	
EN 420: AL2009	BESKYTTELSESHANDSKER Fingerspidensfølelsestest: Min.: 1; Max.: 5	
EN 16350:2014	EL-ELEKTROSTATISKE EGENSKABER, MODSTAND UNDER EN 10 A ØG 0	
EN ISO 4354-S-1:2007	Elektrostatisk udfældning (ESD) – modstand under 1 x 10⁹ Ω	

