

Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

(Versio 2)

Nähdäksesi aiemmat versiot, klikkaa asiaankuuluvaa linkkiä: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2/DOP_704.2_Finnish.pdf

1. Tuotetyyppi: Paslode ankkurit
2. Tunnistetiedot: Haarukkalevy Tyypit 1, kattovasakannake Tyypit 2-36, 2-48, kannatuslevy Tyypit 170, 170-1, 210, 210-1, 250, 290, 330, 370, kannatuslevy Tyypit 170PL, 170-1PL, 210PL, 210-1PL, 250PL, 330PL, 370PL, kattovasaliitin Tyypit 180, yleisliitin Tyypit 100, 140, 190, 100 2mm, 140 2mm, yleiskannake Tyypit 170, 210, Kannatuslevy kierteellä 280
3. Käyttötarkoitus: Erilaisiin kantaviin rakenteisiin
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:
SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum
5. Valtuutettu edustaja: N/A
6. Arviointijärjestelmä: 2+
7. Ilmoitettu laitos / Testilaitos:
Dancert A/S
no. 1073
Gregersensvej 4
DK-2630 Taastrup
suoritettu järjestelmä 2
8. Ankkureille on myönnetty Eurooppalainen Tekninen Arviointi:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund Myönnetty ETA-08/0028 ja myönnetty 2015-03-25
9. Ilmoitettu suoritustaso:
Huomiot taulukkoon:
Ominaisarvot on laskettu ETA-08/0028 mukaan.
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustodistus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Flemming Sørensen
QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-08-02

Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella k_{mod} mutta ei γ_M									Ilmoitetut arvot ETA 08/0028					
Artikkeli	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Korroosio- kesto	Käyttöluokka	Materiaali	Terässtandardi	Kiinnike	Ominaisarvot					
									Kuormankesto k_{mod}	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]

Ankkurit

									0°	15°	30°	45°	
Haarukkalevy	1,5	51	316	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 8 Naulat	P - kuorma	4,52	4,52	4,52	4,52
									L - kuorma	5,28	5,28	5,28	5,28
									M - kuorma	6,03	6,03	6,03	6,03
									S - kuorma	6,79	6,79	6,79	6,79
									I - kuorma	8,29	8,29	8,29	8,29
									Ominaispiirre	7,54	7,54	7,54	7,54
								4,0x40 12 Naulat	P - kuorma	6,79	6,29	5,74	4,91
									L - kuorma	7,92	7,34	6,70	5,73
									M - kuorma	9,05	8,39	7,66	6,55
									S - kuorma	10,18	9,44	8,61	7,37
									I - kuorma	12,44	11,54	10,53	9,01
									Ominaispiirre	11,31	10,49	9,57	8,19
Kattovasakan- nake 2-36	1,5	36	390	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 22 Naulat	P - kuorma	8,38	4,78	4,26	3,54
									L - kuorma	9,78	5,58	4,97	4,13
									M - kuorma	9,90	6,38	5,68	4,72
									S - kuorma	9,90	7,17	6,39	5,31
									I - kuorma	9,90	8,77	7,81	6,49
									Ominaispiirre	13,37	7,97	7,1	5,9
Kattovasakan- nake 2-48	1,5	48	390	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 22 Naulat	P - kuorma	8,38	6,37	5,68	4,72
									L - kuorma	9,78	7,43	6,62	5,51
									M - kuorma	9,90	8,50	7,57	6,30
									S - kuorma	9,90	9,56	8,51	7,08
									I - kuorma	9,90	11,68	10,41	8,66
									Ominaispiirre	13,37	10,62	9,46	7,87
2 Kattovasakiin- nikettä, vain teräs	2	32	–	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Kuormankesto	Teräs	n naulat		
									P - kuorma	26,10	n*1,12		
									L - kuorma	26,10	n*1,31		
									M - kuorma	26,10	n*1,50		
									S - kuorma	26,10	n*1,68		
									I - kuorma	26,10	n*2,06		
2 Kannatuslevy 170	2	32	170	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Ominaispiirre	26,10	n*1,87		
									Naulat	8	12		
									P - kuorma	4,52	4,52		
									L - kuorma	5,28	5,28		
									M - kuorma	6,03	6,03		
									S - kuorma	6,79	6,79		
2 Kannatuslevy 210	2	32	210	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	I - kuorma	8,29	8,29		
									Ominaispiirre	7,54	7,54		
									Naulat	8	12	16	20
									P - kuorma	4,52	6,79	6,79	6,79
									L - kuorma	5,28	7,92	7,92	7,92
									M - kuorma	6,03	9,05	9,05	9,05
2 Kannatuslevy 250	2	32	250	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	S - kuorma	6,79	10,18	10,18	10,18
									I - kuorma	8,29	12,44	12,44	12,44
									Ominaispiirre	7,54	11,31	11,31	11,31
									Naulat	8	12	16	20
									P - kuorma	4,52	6,79	9,05	9,05
									L - kuorma	5,28	7,92	10,56	10,56
2 Kannatuslevy 290	2	32	290	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	M - kuorma	6,03	9,05	12,06	12,06
									S - kuorma	6,79	10,18	13,57	13,57
									I - kuorma	8,29	12,44	16,59	16,59
									Ominaispiirre	7,54	11,31	15,08	15,08
									Naulat	8	12	16	20
									P - kuorma	4,52	6,79	9,05	11,31
									L - kuorma	5,28	7,92	10,56	13,20
									M - kuorma	6,03	9,05	12,06	15,08
									S - kuorma	6,79	10,18	13,57	16,97
									I - kuorma	8,29	12,44	16,59	20,74
									Ominaispiirre	7,54	11,31	15,08	18,85

Suoritusasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella k_{mod} mutta ei γ_M									Ilmoitetut arvot ETA 08/0028					
Artikkeli	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Korroosion kesto	Käyttöloukka	Materiaali	Terässtandardi	Kiinnike	Ominaisarvot					
									Kuormankesto k_{mod}	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]
2 Kannatuslevy 330	2	32	330	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8	12	16	20	24
									P - kuorma	4,52	6,79	9,05	11,31	13,57
									L - kuorma	5,28	7,92	10,56	13,20	15,83
									M - kuorma	6,03	9,05	12,06	15,08	18,10
									S - kuorma	6,79	10,18	13,57	16,97	20,36
									I - kuorma	8,29	12,44	16,59	20,74	24,88
									Ominaispiirre	7,54	11,31	15,08	18,85	22,62
2 Kannatuslevy 370	2	32	370	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8	12	16	20	24
									P - kuorma	4,52	6,79	9,05	11,31	13,57
									L - kuorma	5,28	7,92	10,56	13,20	15,83
									M - kuorma	6,03	9,05	12,06	15,08	18,10
									S - kuorma	6,79	10,18	13,57	16,97	20,36
									I - kuorma	8,29	12,44	16,59	20,74	24,88
									Ominaispiirre	7,54	11,31	15,08	18,85	22,62
2 Kattovasaliitin 180	2,5	50		Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	32	62			
									P - kuorma	17,14	17,14			
									L - kuorma	20,00	20,00			
									M - kuorma	22,86	22,86			
									S - kuorma	25,71	25,71			
									I - kuorma	31,43	31,43			
									Ominaispiirre	28,57	28,57			
2 Yleisliitin 100	2	100	100	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	10				
									P - kuorma	4,52				
									L - kuorma	5,28				
									M - kuorma	6,03				
									S - kuorma	6,79				
									I - kuorma	8,29				
									Ominaispiirre	7,54				
2 Yleisliitin 140	2	140	190	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	16				
									P - kuorma	7,99				
									L - kuorma	9,32				
									M - kuorma	10,65				
									S - kuorma	11,98				
									I - kuorma	14,64				
									Ominaispiirre	13,31				
2 Yleisliitin 190	2	190	190	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	22				
									P - kuorma	10,25				
									L - kuorma	11,96				
									M - kuorma	13,66				
									S - kuorma	15,37				
									I - kuorma	18,79				
									Ominaispiirre	17,08				
2 Yleisliitin 100 2mm	2	100	100	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	10				
									P - kuorma	3,46				
									L - kuorma	4,04				
									M - kuorma	4,62				
									S - kuorma	5,19				
									I - kuorma	6,35				
									Ominaispiirre	5,77				
2 Yleisliitin 140 2mm	2	140	140	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	16				
									P - kuorma	9,05				
									L - kuorma	10,56				
									M - kuorma	12,06				
									S - kuorma	13,57				
									I - kuorma	16,59				
									Ominaispiirre	15,08				

Suoritusasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella k_{mod} mutta ei γ_M									Ilmoitetut arvot ETA 08/0028					
Artikkeli	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Korroosio- kesto	Käyttöluokka	Materiaali	Terässtandardi	Kiinnike	Ominaisarvot					
									Kuormankesto k_{mod}	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]	Ylöspäin $f_{1,k}$ [kN]
2 Kannatuslevy 170	2	32	170	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8				
									P - kuorma	4,52				
									L - kuorma	5,28				
									M - kuorma	6,03				
									S - kuorma	6,79				
									I - kuorma	8,29				
									Ominaispiirre	7,54				
2 Kannatuslevy 210	2	32	210	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8	12			
									P - kuorma	4,52	6,79			
									L - kuorma	5,28	7,92			
									M - kuorma	6,03	9,05			
									S - kuorma	6,79	10,18			
									I - kuorma	8,29	12,44			
									Ominaispiirre	7,54	11,31			
2 Trim Fix 170-1	2	32	170	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8				
									P - kuorma	4,52				
									L - kuorma	5,28				
									M - kuorma	6,03				
									S - kuorma	6,79				
									I - kuorma	8,29				
									Ominaispiirre	7,54				
2 Trim Fix 210-1	2	32	210	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8	12			
									P - kuorma	4,52	6,79			
									L - kuorma	5,28	7,92			
									M - kuorma	6,03	9,05			
									S - kuorma	6,79	10,18			
									I - kuorma	8,29	12,44			
									Ominaispiirre	7,54	11,31			
2 Kannatuslevy kierteellä 280	2	38	280	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,0x40 Naulat	Naulat	8	12			
									P - kuorma	6,79	11,31			
									L - kuorma	7,92	13,20			
									M - kuorma	9,05	15,08			
									S - kuorma	10,18	16,97			
									I - kuorma	12,44	20,74			
									Ominaispiirre	11,31	18,85			