TEGERA®



TEGERA® 8140

Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, sininen, yleistyöt

OMINAISUUDET
Joustava, hyvä istuvuus, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **6, 7, 8, 9, 10**

MATERIAALI **Lateksi**

PAKSUUS **0,38 mm**

SISÄPUOLI **Nukattu**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

PITUUS **300 mm**

VÄRI **Sininen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/144**

AQL **1.5**

ESILLEPANO **Pussipakattu**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	8140-6	7392626007604
7	8140-7	7392626007611
8	8140-8	7392626007628
9	8140-9	7392626007635
10	8140-10	7392626007642

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 8140

KUVAUS
Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan

SUOJAA SEURAAVILTA
Suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kalastusteollisuuden työt, kalastus, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt, hoiva-alan työt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, food processing, service

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE 0120 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
1010X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

LATEX

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 8140



CE 0120 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
1010X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

LATEX

EU-TYYPPITARKASTUS

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	1	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	0	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	0	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 8140

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.



Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	K	L	M	P	T	
Permeaatiotaso	6	2	2	4	4	6
Degradaatio %	-26,8	49,8	24,7	-16,9	-16,5	

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9)

CE 0120 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
1010X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

LATEX

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com