



ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VA

Alppila-seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää aikaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terrassien valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltuvat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Yhteen tai kahteen suuntaan valaisevilla seinävalaisimilla korostat julkisivua ja valaiset seinänvierustojen kulkureittejä. Alppila-spottivalaisimella voit suunnata valon korostamaan yksityiskohtia.



Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
Värit: harjattu teräs, valkoinen ja antrasiitin harmaa.
Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
Lamppu maks. 35 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
KytKentä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VA				
4116167	6435200193506	103 x 200 x 115	Hyllypakkaus	ALPPILA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Ei himmennettävä	Kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Himmennys 0-10 V	Ei	Lampputeho (W)	35
Himmennys 1-10 V	Ei	Lampunpidin	GU10
Himmennys DALI	Ei	Leveys (mm)	103
Himmennys DMX	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys DSI	Ei	Napojen lukumäärä	3
Himmennys GPRS	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys LineSwitch	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys RF	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Pituus (mm)	115
Himmennys Zigbee	Ei	Rungon väri	Valkoinen
Hipaisuhimmennys	Ei	Sisältää lampun	Ei
Ilma-aukoilla	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Kaapelointitapa	Päättävä	Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	200	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelon materiaali	Teräs	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
KytKentätapa	ruuviliitos	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Soveltuu turvalaistukseen	Ei

Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E

Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20

