

TUOTETIETOESITE

Sikagard®-715 W

SAMMALEEN JA LEVÄN POISTOAINE

TUOTEKUVAUS

Sikagard®-715 W on vesipohjainen sammaleen, jäkälän ja levän poistoaine.

KÄYTTÖ

Sammaleen, jäkälän, levän tai muun pintoja likaavan kasvuston poistamiseen kaikilta yleisiltä pinnoilta rakennuksen sisä- ja ulkopuolella (telttakatos, markiisi, vesikourut, patio, terassi ja parveke, aurinkosuoja, seinä, lattia, puiset tai muoviset ikkunapuitteet) kaiverrettu kivi, hautakivi jne.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Vesipohjainen neste jolla on erinomainen puhdistuskyky sekä tasaisilla että huokoisilla pinnoilla

- Hyvä tunketuvuus ja irroituskky
- Ei sisällä orgaanisia liuottimia.
- Ei sisällä fosfaatteja.
- Ei vapauta haitallisia tai ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja (ei vaaraa käytettäessä sisätiloissa).
- Yhteensopiva tavanomaisten rakennusmateriaalien kanssa kuten: tiili, luonnonkivi, betoni, puu, alumiini, teräs, muovit, kumi tai lakatut pinnat.
- Ei aiheuta värjäntymistä tai tahraantumista edellä mainituille materiaaleille.
- Ei luokitella biosidiksi 98/8/EC mukaan
- Täyttää EY asetus No. 648/2004 pesuaineelle. Aineosat: < 5 % ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % fosfaatteja

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesipohjainen neste sisältäen ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, silikaatteja ja irrotusaineita	
Pakkaus	Aerosol pakkaus. 500 ml	Laatikossa 12 prk, 25 x 12 = 780 prk/lava
	2l kansiteri	10 kannua kutistepakkauksessa / 27 x 10 = 270 kannua/lava
	5l kanisteri	4 kannua kutistepakkauksessa / 36 x 4 = 144 kannua/lava)
Väri	Väritön, läpikuultava	
Käyttöikä	24 valmistuksesta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa asianmukaisesti säilytettynä.	
Varastointiolosuhteet	Varastoitava kuivassa. Suojattava pakkaselta. Pidettävä aerosolit pakkaukset ilmastoidussa varastossa - vältettävä lämpöä.	
Tiheys	~1.01 g/cm ³ at +20°C	
pH-arvo	~11.5	

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Riittoisuus	10-13 m ² per l
Ympäristön lämpötila	>5°C

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ

Levitetään harjalla, sienellä tai ruiskulla puhdistettavalle pinnalle. Annetaan Sikagard®-715 W aineen vaikuttaa 5 – 10 minuuttia, jonka jälkeen huuhdellaan alusta kasvustojen poistamiseksi.

Vanhan tai pinttynneen kasvuston poistamiseksi tarvittaessa toistetaan puhdistustoimenpide.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Sikagard®-715 W
Tammikuu 2018, Versio 01.01
020405030040000001

Sikagard-715W-fi-FI-(01-2018)-1-1.pdf

