TEGERA®



MicroThan® VIBROTHAN®

TEGERA® 9180

Tärinää vaimentava käsine, vuoriton, Microthan®, Vibrothan®, polyesteri, Cat. II, musta, harmaa, keltainen, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, tarraranneke, raskaat työt

OMINAISUUDET
Joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Tärinää vaimentavat käsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12**

MALLISTO **PRO**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Microthan®, Vibrothan®**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Vuoriton**

TUNTOHERKKYYS **5**

KIINNITYS **Tarraranneke**

PITUUS **210-242 mm**

VÄRI **Musta, Harmaa, Keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

KPL/RASIA **0**

ESILLEPANO **Koukku kortilla** ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyuretaani, luonnonlateksi, nailon, polyesteri**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	9180-7	7392626033498
8	9180-8	7392626033504
9	9180-9	7392626033511
10	9180-10	7392626033528
11	9180-11	7392626033535
12	9180-12	7392626036130

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 9180

KUVAUS
Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu

SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, tärinävammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 0222X | EN ISO 10819:2013

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 9180



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 0222X | EN ISO 10819:2013

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	0	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	2	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 10819:2013 Mekaaninen värähtely ja isku. Tärinän mittaus ja arviointi käsineen kämmenestä

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com