

MMJ

Asennuskaapeli

300/500 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Lisätietoja	EN/IEC 60332-1-2 Paloa levittämätön
Standardit	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa, musta Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	3x1,5 S
Tuotekoodi	1102106
Vakiopakkaus m	Nippu 50
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	110 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	100 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	30 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.23 kN
Max. DC resistanssi 20 °C Ω/km	12.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s	160 °C
Sähkönumero	0406970
EAN-koodi	8410004069707

