

LUFT- OCH ÅNGSPÄRR

Åldringsbeständig polyetenfolie avsedd för användning som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.



PRODUKTBESKRIVNING

- Godkänd och P-märkt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:51, 6:53, 6:531, 6:5325, och BVL 2 § "Energihushållning och värmeisolering", begränsningar av konvektion i bakomliggande isolering.
- Godkännande och certifikatsnummer är tydligt tryckta löpande på folien.
- Byggfolien är tillverkad av LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad.
- Folien innehåller inga ämnen upptagna i kemikalieinspektionens PRIO-guide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.

TEKNISK SPECIFIKATION

Material: Extruderad åldringsbeständig LD-polyeten

Tjocklek: 0,20 mm, 0,11 mm

Ånggenomgångsmotstånd: 3000×10^3 s/m (0,20 mm)
 2000×10^3 s/m (0,11 mm)

Rivhållfasthet: > 60 N (EN 12310-1)

Brottöjning: > 500% (EN 12311-2)

Draghållfasthet: > 20 Mpa (EN 12311-2)

Åldringsbeständighet: Minst 50 år



BYGGFOLIE

VIKTIGT

- Vid användning av skarvhjälpmedel som tejp, tätningsmassa och tätningsband skall produkterna vara godkända för användning till byggfolie.
- Byggfolie skall förvaras och lagras emballerad skyddad mot direkt solljus (UV-strålning) och värme. Byggfolien har inbyggt UV-skydd som motsvarar byggtiden under montering.
- I bruksmiljö (helt inbyggd) bör byggfolien inte utsättas för ytterligare solljus eller temperaturer över +35 C.



Certifikat
SC0551-12

Art nr:	Benämning:	Dimension:	Förpackning:
1406012	Byggfolie, ÅB	600 x 0,20 mm x 25 m, plan	166 RLE/PAL
1406004	Byggfolie, ÅB	2700 x 0,11 mm x 12,5 m	128 RLE/PAL
1406007	Byggfolie, ÅB	2700 x 0,20 mm x 12,5 m	83 RLE/PAL
1406005	Byggfolie, ÅB	2700 x 0,11 mm x 25 m	72 RLE/PAL
1406009	Byggfolie, ÅB	2700 x 0,20 mm x 25 m	50 RLE/PAL
1406010	Byggfolie, ÅB	2700 x 0,20 mm x 50 m, plan	52 RLE/PAL
1406011	Byggfolie, ÅB	4000 x 0,20 mm x 25 m	60 RLE/PAL
1406034	Byggfolie, ÅB	3000 x 0,11 mm x 100 m, plan	21 RLE/PAL
4115001	Byggfolie, ÅB	3300 x 0,11 mm x 80 m	21 RLE/PAL

TILLBEHÖR

Art nr:	Benämning:	Dimension:	Förpackning:
1407001	Byggfolietejp P-märkt	50 mm x 25 m	30 RLE/FRP
1407003	Byggfolietejp P-märkt	50 mm x 50 m	24 RLE/FRP
22001007	Tätningstejp	50 mm x 25 m	12 RLE/KRT



Läs mer om Protegos produkter på www.innovexa.se/protego